

## Коммерческое предложение от 30.05.2026

### Комплект фильтр-системы BWT Bestmax M

**Цена с НДС: 42 144 руб.**

Артикул: **702097**

Есть в наличии



Страна-производитель	Германия
Ширина, мм	130
Глубина, мм	130
Высота, мм	500
Вес (без упаковки), кг	2.4
Вес (с упаковкой), кг	2.6

Стартовый комплект фильтр-системы [BWT Bestmax M](#) предназначается для фильтрации воды, используемой в бойлерах, кофемашинах, льдогенераторах, пароконвектоматах, посудомоечных машинах и прочем оборудовании. Система многоступенчатой очистки удаляет всех примеси и гарантирует высокое качество воды.

#### Комплектация:

- [Головная часть картриджа Besthead FLEX](#)
- [Сменный картридж Bestmax M](#)
- [Счетчик расхода воды Aquameter](#)
- [Набор для определения жесткости воды Hot drinks test kit KH+GH](#)

**Перед использованием фильтра необходим пролив несколькими литрами воды в дренаж (количество литров согласно инструкции).**

#### Технические характеристики:

- Максимальный ресурс: 4560 л
- Вес с водой: 4.2 кг
- Сменный картридж:
  - Высота без кронштейна: 475 мм
  - Высота с кронштейном: 500 мм
  - Высота до соединения: 425 мм
  - Диаметр картриджа: 130 мм
- Размер соединения на головной части и счетчике: 3/8"

- Настройка байпаса:
  - 0 - 5% подмеса воды
  - 1 - 10% подмеса воды
  - 2 - 25% подмеса воды
  - 3 - 45% подмеса воды
- 5 ступеней фильтрации:
  - Предварительная фильтрация: удаление грубых примесей
  - Фильтр с активированным углем: удаление органики для увеличения срока службы ионообменника
  - Ионообменный фильтр: задержка солей жесткости
  - Фильтр с активированным углем: очистка от хлора и органических веществ для оптимального вкуса и запаха воды
  - Тонкая фильтрация: удаление взвешенных частиц
- Фильтрация, в том числе и байпасной воды
- Простая настройка байпаса с фиксатором безопасности
- Простая замена фильтра с автоматическим перекрытием воды
- Сертифицированный встроенный обратный клапан на входе и выходе потока
- Встроенный сливной клапан для промывки картриджей
- Настенный кронштейн
- Монтаж в горизонтальном или вертикальном положении
- Широкий выбор соединительных FLEX- компонентов различных размеров
- Материалы, используемые в системе Bestmax, безопасны для применения в пищевом производстве и устойчивы к перепадам давления
- Счетчик расхода воды с LCD дисплеем позволяет контролировать остаточный ресурс фильтра
- Набор для определения жесткости воды позволяет быстро и в любых условиях измерить уровень общей и карбонатной жесткости способом титрования
  - Рассчитан на несколько применений
  - Реагенты не опасны и не требуют специальных условий хранения
  - Измерение происходит по немецкой шкале жесткости

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.