

Коммерческое предложение от 21.01.2026**Комплект фильтр-системы BWT Bestprotect S****Цена с НДС: 37 931 руб.****Артикул: 612686****Есть в наличии**

| | |
|-------------------------------|----------|
| Страна-производитель | Германия |
| Ширина, мм | 88 |
| Глубина, мм | 88 |
| Высота, мм | 385 |
| Вес (без упаковки), кг | 0.9 |
| Вес (с упаковкой), кг | 1 |

Стартовый комплект фильтр-системы [BWT Bestprotect S](#) предназначен для фильтрации воды, используемой в бойлерах, кофемашинах, льдогенераторах, пароконвектоматах, посудомоечных машинах и прочем оборудовании. Система многоступенчатой очистки удаляет всех примеси и гарантирует высокое качество воды.

Комплектация:

- [Головная часть картриджа Besthead FLEX](#)
- [Сменный картридж Bestprotect S](#)
- [Счетчик расхода воды Aquameter](#)
- [Набор для определения жесткости воды Hot drinks test kit KH+GH](#)

Перед использованием фильтра необходим пролив несколькими литрами воды в дренаж (количество литров согласно инструкции).

Технические характеристики:

- Максимальный ресурс: 440 л
- Вес с водой: 1.5 кг
- Сменный картридж:
 - Ресурс при dTH=14: 440 л
 - Высота без кронштейна: 360 мм
 - Высота с кронштейном: 385 мм
 - Высота до соединения: 310 мм
 - Диаметр картриджа: 88 мм

- Вес в сухом состоянии: 0,9 кг
- Вес в рабочем состоянии: 1,5 кг
- Размер соединения на головной части и счетчике: 3/8"
- 5 ступеней фильтрации:
 - Предварительная фильтрация: удаление грубых примесей
 - Фильтр с активированным углем: удаление органики для увеличения срока службы ионообменника
 - Умягчение воды для предотвращения образования накипи и отложений
 - Фильтр с активированным углем: очистка от хлора и органических веществ для оптимального вкуса и запаха воды
 - Тонкая фильтрация: удаление взвешенных частиц
- Обеспечение высокого показателя pH позволяет предотвратить проблемы, связанные с коррозией деталей из нержавеющей стали
- Байпас в данном фильтре не используется, т.к. его регулировка не изменяет качество воды на выходе
- Простая замена фильтра с автоматическим перекрытием воды
- Сертифицированный встроенный обратный клапан на входе и выходе потока
- Встроенный сливной клапан для промывки картриджей
- Настенный кронштейн
- Монтаж в горизонтальном или вертикальном положении
- Широкий выбор соединительных FLEX- компонентов различных размеров
- Материалы, используемые в системе Bestprotect, безопасны для применения в пищевом производстве и устойчивы к перепадам давления
- Счетчик расхода воды с LCD дисплеем позволяет контролировать остаточный ресурс фильтра
- Набор для определения жесткости воды позволяет быстро и в любых условиях измерить уровень общей и карбонатной жесткости способом титрования
 - Рассчитан на несколько применений
 - Реагенты не опасны и не требуют специальных условий хранения
 - Измерение происходит по немецкой шкале жесткости

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.