

## Коммерческое предложение от 19.04.2026

### Комплект фильтр-системы BWT Bestprotect XL

**Цена с НДС: 49 830 руб.**

Артикул: **952216**

Есть в наличии



Страна-производитель	Германия
Ширина, мм	145
Глубина, мм	145
Высота, мм	530
Вес (без упаковки), кг	3.8
Вес (с упаковкой), кг	4.2

Стартовый комплект фильтр-системы [BWT Bestprotect XL](#) предназначается для фильтрации воды, используемой в бойлерах, кофемашинах, льдогенераторах, пароконвектоматах, посудомоечных машинах и прочем оборудовании. Система многоступенчатой очистки удаляет всех примеси и гарантирует высокое качество воды.

**Перед использованием фильтра необходим пролив несколькими литрами воды в дренаж (количество литров согласно инструкции).**

#### Комплектация:

- [Головная часть картриджа Besthead FLEX](#)
- [Сменный картридж Bestprotect XL](#)
- [Счетчик расхода воды Aquameter](#)
- [Набор для определения жесткости воды Hot drinks test kit KH+GH](#)

#### Технические характеристики:

- Максимальный ресурс: 4458 л
- Вес с водой: 6 кг
- Сменный картридж:
  - Высота без кронштейна: 500 мм
  - Высота с кронштейном: 530 мм
  - Высота до соединения: 450 мм
  - Диаметр картриджа: 145 мм
- Размер соединения на головной части и счетчике: 3/8"
- 5 ступеней фильтрации:

- Предварительная фильтрация: удаление грубых примесей
- Фильтр с активированным углем: удаление органики для увеличения срока службы ионообменника
- Умягчение воды для предотвращения образования накипи и отложений
- Фильтр с активированным углем: очистка от хлора и органических веществ для оптимального вкуса и запаха воды
- Тонкая фильтрация: удаление взвешенных частиц
- Обеспечение высокого показателя рН позволяет предотвратить проблемы, связанные с коррозией деталей из нержавеющей стали
- Байпас в данном фильтре не используется, т.к. его регулировка не изменяет качество воды на выходе
- Простая замена фильтра с автоматическим перекрытием воды
- Сертифицированный встроенный обратный клапан на входе и выходе потока
- Встроенный сливной клапан для промывки картриджей
- Настенный кронштейн
- Монтаж в горизонтальном или вертикальном положении
- Широкий выбор соединительных FLEX- компонентов различных размеров
- Материалы, используемые в системе Bestprotect, безопасны для применения в пищевом производстве и устойчивы к перепадам давления
- Счетчик расхода воды с LCD дисплеем позволяет контролировать остаточный ресурс фильтра
- Набор для определения жесткости воды позволяет быстро и в любых условиях измерить уровень общей и карбонатной жесткости способом титрования
  - Рассчитан на несколько применений
  - Реагенты не опасны и не требуют специальных условий хранения
  - Измерение происходит по немецкой шкале жесткости

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.