

Коммерческое предложение от 24.12.2025**Система обратного осмоса BWT Bestaqua 14 ROC****Цена с НДС: 272 314 руб.****Артикул: 543325****Есть в наличии**

Страна-производитель	Германия
Ширина, мм	153
Глубина, мм	271
Высота, мм	505
Вес (без упаковки), кг	10.3
Вес (с упаковкой), кг	11

Система обратного осмоса [BWT Bestaqua 14 ROC](#) предназначается для деминерализации воды, применяемой в кофемашинах, пароконвектоматах и печах, посудомоечном оборудовании и прочем технологическом оборудовании на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах.

Комплектация:

- Система обратного осмоса BWT bestaqua 14 ROC
- Сменная мембрана [BWT bestaqua 14 MEMBRANE](#)
- Фитинг 3/8" FM x 8 мм JG
- Фитинг 3/8" M x 8 мм JG
- Фитинг 3/4" M x 3/8" FM
- Дренажный разъем "разрыв струи"
- Трубка пластик 8 мм, 2 x 1,5 м
- Инструкция по использованию на русском языке

Технические характеристики:

- Скорость фильтрации: 120 литров в час
- Производительность по пермеату: 120 л/ч
- Степень удержания солей: >97%
- Выход пермеата: около 50%
- Скорость потока входящей воды: 250 л/ч
- Скорость потока концентрата: 120 л/ч
- Температура входящей воды: от 5 до 30 °C
- Температура окружающей среды: от 5 до 40 °C
- Напряжение: 230 В
- Класс защиты: IP54
- Предохранитель: 1,25 А
- Потребляемая мощность: 0,2 кВт (в режиме ожидания <0.003 кВт)
- Разъем соединения: EC-60320 C13
- Кабель соединения: 1,8 м, CEE 7/4, IEC-60320 C13
- Соединения:
 - Входящая вода: M3/4"
 - Пермеат: M3/8"
 - Концентрат: John Guest 8 мм
 - Внешний бак: John Guest 8 мм
- Управление системой через приложение на мобильном телефоне
- Регулировка минерализации за счет настройки байпаса
- Простая технология подключения
- Простая и безопасная замена фильтрующего элемента
- Материалы, используемые в системе, безопасны для применения в пищевом производстве и устойчивы к перепадам давления

Опционально доступно к заказу:

- Установка угольной предфильтрации (если показатель по хлору более 0,1 мг/л)
- Установка предфильтрации от механической взвеси (если в воде присутствуют песок, ил, ржавчина)
- Использование антискаланта (если жесткость исходной воды более 14 °GH)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.