COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 09.11.2026

Система обратного осмоса BWT Bestaqua 14 ROC

Цена с НДС: 283 952 руб.

Артикул: **543325**

Есть в наличии



Страна-производитель	Германия
Ширина, мм	153
Глубина, мм	271
Высота, мм	505
Вес (без упаковки), кг	10.3
Вес (с упаковкой), кг	11

Система обратного осмоса BWT Bestaqua 14 ROC предназначается для деминерализации воды, применяемой в кофемашинах, пароконвектоматах и печах, посудомоечном оборудовании и прочем технологическом оборудовании на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах.

Комплектация:

- Система обратного осмоса BWT bestaqua 14 ROC
- Сменная мембрана BWT bestaqua 14 MEMBRANE
- Фитинг 3/8" FM x 8 мм JG
- Фитинг 3/8" M x 8 мм JG
- Фитинг 3/4" M x 3/8" FM
- Дренажный разъем "разрыв струи"
- Трубка пластик 8 мм, 2 x 1,5 м
- Инструкция по использованию на русском языке

Технические характеристики:

- Скорость фильтрации: 120 литров в час
- Производительность по пермеату: 120 л/ч
- Степень удержания солей: >97%
- Выход пермеата: около 50%
- Скорость потока входящей воды: 250 л/ч
- Скорость потока концентрата: 120 л/ч
- Температура входящей воды: от 5 до 30 °C
- Температура окружающей среды: от 5 до 40 °C
- Напряжение: 230 В
- Класс защиты: IP54
- Предохранитель: 1,25 А
- Потребляемая мощность: 0,2 кВт (в режиме ожидания <0.003 кВт)
- Разъем соединения: EC-60320 C13
- Кабель соединения: 1,8 м, CEE 7/4, IEC-60320 C13
- Соединения:
    - Входящая вода: M3/4"
    - Пермеат: M3/8"
    - Концентрат: John Guest 8 мм
    - Внешний бак: John Guest 8 мм
- Управление системой через приложение на мобильном телефоне
- Регулировка минерализации за счет настройки байпаса
- Простая технология подключения
- Простая и безопасная замена фильтрующего элемента
- Материалы, используемые в системе, безопасны для применения в пищевом производстве и устойчивы к перепадам давления

Опционально доступно к заказу:

- Установка угольной предфильтрации (если показатель по хлору более 0,1 мг/л)
- Установка предфильтрации от механической взвеси (если в воде присутствуют песок, ил, ржавчина)
- Использование антискаланта (если жесткость исходной воды более 14 °GH)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.