

**Коммерческое предложение от 23.01.2026****Шкаф шоковой заморозки Koreco GNBCF10ECO****Цена с НДС: 426 203 руб.****Артикул: 949287****Под заказ**

<b>Гарантия</b>	12 мес.
<b>Страна-производитель</b>	Ю. Корея
<b>Количество уровней</b>	10
<b>Тип гастроемкости/противня</b>	от GN 1/1 до 600x400 мм
<b>Холодильный агрегат</b>	встроенный
<b>Температурный режим охлаждения, °C</b>	от 90 до 3
<b>Цикл охлаждения, мин</b>	90 мин.
<b>Производительность цикла охлаждения, кг</b>	40
<b>Температурный режим заморозки, °C</b>	от 90 до -18 °C
<b>Цикл заморозки, мин</b>	240 мин.
<b>Производительность цикла заморозки, кг</b>	25
<b>Подключение, В</b>	220
<b>Мощность, кВт</b>	1.2
<b>Ширина, мм</b>	800
<b>Глубина, мм</b>	800
<b>Высота, мм</b>	1385
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	130
<b>Вес (с упаковкой), кг</b>	144

Шкаф шоковой заморозки [Koreco GNBCF10ECO](#) используется на предприятиях общественного питания и торговли для быстрой заморозки прошедших предварительную тепловую обработку продуктов, обеспечивая максимально высокий уровень санитарно-гигиенической защищенности. Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали AISI 304.

используется на предприятиях общественного питания и торговли для быстрой заморозки прошедших предварительную тепловую обработку продуктов, обеспечивая максимально высокий уровень санитарно-гигиенической защищенности. Модель оснащена 4 колесами, 2 передних - с блокировкой. Бласт фризер/чиллер выполнен из нержавеющей стали AISI 304.

*Гастроемкости и противни не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.*

## **Режимы работы:**

- Шоковое охлаждение
- Шоковая заморозка

## **Особенности:**

- Воздушное охлаждение конденсатора
- Дверной уплотнитель без ТЭНа легко снимается для очистки и устанавливается на место
- Без термошупа
- Высокая скорость работы
- Низкий уровень шума мотора вентилятора
- Хладагент R404A
- Простое перемещение благодаря колесам

## **Дополнительные характеристики:**

- Температура окружающей среды при 65% влажности : 32°C
- Температурный диапазон: 40°C
- Толщина изоляции: 85 мм
- Мощность
  - Номинальная: 1,2 кВт
  - Нагревательные элементы для размораживания камеры: 1,2 кВт
- Диаметр колес: 100 мм

*Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.*