

Коммерческое предложение от 23.10.2025

Стиральная машина Haier HCW12C



Цена с НДС: 314 084 руб.

Артикул: 750192

Есть в наличии

Гарантия	6 мес.
Страна-производитель	Китай
Управление	электронное
Загрузка, кг	12
Уровень шума, дБ	72
Объем барабана, л	100
Диаметр барабана, мм	556
Глубина барабана, мм	428
Скорость стирки, об/мин	45
Подключение, В	220
Мощность, кВт	2.2
Ширина, мм	686
Глубина, мм	767
Высота, мм	983
Вес (без упаковки), кг	136
Вес (с упаковкой), кг	146

Стиральная машина <u>Haier HCW12C</u> предназначается для стирки, полоскания и отжима белья в прачечных, химчистках, отелях, а также в домашних условиях. Управление при помощи LED-дисплея. Возможность настройки платного режима стирки для предприятий самообслуживания, а также промо-режима. Встроенные программы стирки - Normal (Нормальная), Warm (Теплая), Hot (Горячая), Delicate (Деликатная), Extra wash (Дополнительная стирка), Extra Rinse (Дополнительное полоскание), Disinfection (Дезинфекция). Монетоприемник устанавливается внутри машины. Сигнал об окончании стирки. Материал корпуса - цельнометаллическая гальванизированная сталь с порошковым покрытием (толщина 1мм), материал барабана - нержавеющая сталь SUS340, материал бака - пластик.

Стиральная машина может устанавливаться в колонну с сушильной машиной Haier HCD12C.

Технические характеристики:

- Количество отсеков для порошков: 3
- G фактор: 300

• Расход воды: 63 л/цикл

• Мощность:

• Мотора: 1 кВт

• Насоса слива: 0,04 кВт

Стирки: 0,26 кВтСушки: 1 кВт

- Система распыления воды
- Статистика выполненных циклов стирки
- Возможность подключения насосов жидких моющих средств
- Сигнал окончания цикла стирки
- Горячий режим стирки
- Функция стерилизации, эффективное уничтожение бактерий
- Антибактериальная манжета на 99,99% исключает возможность образования микробов
- Высококачественные NSK подшипники + оболочка для подшипников из чугуна
- 8 прочных пружинных подвесок + противовес из высококачественной стали
- Трехслойный сальник, всесторонне защищает подшипник
- Система компенсации вибрации и стабилизации оборудования в режиме отжима состоит из 8 частей:
 - 4 амортизатора
 - 2 сжатые пружины
 - 2 подвесные пружины
- Безопасность эксплуатации:
 - Вентиляционные отверстия защита от плесени и неприятного запаха, защита здоровья
 - Разделены кабели высокого и низкого напряжения
- Срок службы компонентов коммерческой стирки в 6 раз больше чем у домашнего оборудования
- Удобство технического обслуживания: ремонт с фронтальной стороны

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.