

Коммерческое предложение от 01.07.2026

Сплит-система среднетемпературная Intercold MCM-218 Evolution (опция -30 °С)

Цена с НДС: 130 260 руб.

Артикул: **206716**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	от -5 до 5
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1600
Объем холодильной камеры, м ³	25от 12 до 25
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.1
Вес (без упаковки), кг	116
Вес (с упаковкой), кг	149

Среднетемпературная сплит-система [Intercold MCM 218 Evolution](#) предназначена для охлаждения и поддержания необходимого температурного режима во внутреннем объеме холодильных камер на предприятиях пищевой промышленности. Модель состоит из 2 блоков: наружного и внутреннего.

Комплектация:

- "Зимний запуск" для эксплуатации установки при температурах окружающей среды до -30 °С
- Пульт дистанционного управления
- Внешний блок с установленным компрессором, микроканальным конденсатором, осевым вентилятором обдува конденсатора
- Шит управления с контроллером и силовой частью
- Воздухоохладитель с корпусом из алюминия с установленными ТЭНами и вентиляторами

Компрессор

- Фирма: Tecumseh Europe либо аналог
- Тип: Герметичный
- Модель: SC 21 CL

Особенности:

- Наружный блок:
 - Герметичный компрессор
 - Микроканальный конденсатор
 - Осевой вентилятор обдува
- Внутренний блок:
 - Испаритель
 - Вентилятор обдува
 - ТЭН оттайки испарителя
- Электрическая оттайка
- Прямой запуск
- Сдвоенное реле защиты по высокому и низкому давлению
- Боковое расположение вентилятора – защищенность от осадков
- Корпус из оцинкованного металла с полимерным покрытием
- Корпус внутреннего блока из алюминия
- ТЭН из нержавеющей стали AISI 304
- Крепление ТЭНов из пружинных сортов стали
- Вулканизированная изоляция
- Комплектующие самых надежных европейских производителей

Дополнительные характеристики:

- Расход воздуха:
 - Конденсатор: 1200 м3/ч
 - Воздухоохладитель: 1200 м3/ч
- Диаметр крыльчатки:
 - Конденсатор: 2х 250 мм
 - Воздухоохладитель: 2х 250 мм
- Шаг ребер воздухоохладителя: 4,2 мм
- Дальность струи воздухоохладителя: 7 м*
- Мощность оттайки: 1,2 кВт
- Мощность вентилятора:
 - Конденсатор: 0,14 кВт
 - Воздухоохладитель: 0,14 кВт
- Ток:
 - Номинальный: 6,7 А
 - Максимальный: 11,3 А
- Габариты в упаковке: 1150x1200x625 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Монитор напряжения
- "Тепло-холод" для поддержания в объеме температуры посредством включения либо на охлаждение, либо на обогрев

* - *Дальность струи воздушного потока зависит от условий загрузки камеры, её параметров и месторасположения воздухоохладителя.*

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.