COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 20.11.2026

Фармацевтический холодильный шкаф POZIS ХФ-140-3 тонир. двери



Цена без НДС: 37 849 руб.

Артикул: **904484**

Под заказ

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	от 2 до 15
Исполнение двери	прозрачная
Тип охлаждения	динамическое
Объем, л	250
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.15
Ширина, мм	600
Глубина, мм	650
Высота, мм	910
Вес (без упаковки), кг	45
Вес (с упаковкой), кг	48

Фармацевтический холодильный шкаф POZIS ХФ-140-3 тонир. двери предназначен для временного хранения медицинских препаратов (вакцины, реагенты и биологические препараты) в клиниках, больницах и аптеках. В модели предусмотрен встроенный дисплей для контроля внутренней температуры. Оборудование оснащено тонированной стеклянной дверью с энергосберегающим покрытием, удобной ручкой, замком, полками и контейнерами. Материал теплоизоляции – пенополиуретан.

В поставку входят 2 ключа от двери.

Технические характеристики:

- Точность поддержания температуры: ±2 °С
- Объем установленной карты памяти: 2 Гб
- Потребляемая мощность:
  - Номинальная: 0,15 кВт
  - Максимальная: 0,165 кВт
- Потребление электроэнергии: 0,73 кВт*ч/сутки
- Корректированный уровень звуковой мощности: 55 дБа
- Температура окружающей среды: от 10 до 35 °С
- Внутренние размеры камеры: 528x435x702 мм
- Габариты без ручки: 600x610x910 мм
- Объем упаковки: 0,397 м3
- Габариты в упаковке: 650x630x970 мм

- Количество полок - 3 шт, контейнеров - 2 шт
- Блок управления БУ-М01 со сверхчувствительным датчиком
    - Автоматическое поддержание температуры в камере
    - Работа системы мониторинга во время отключения электропитания не менее 24 часов
    - Применение аккумуляторов в качестве элементов питания системы (с автоматическим восполнением заряда батарей при появлении электропитания)
    - Индикация отсутствия электропитания с записью в текущем файле
    - Запись до 45000 показаний с автоматической перезаписью старых файлов
    - Возможность увеличения объема памяти (SD-карта)
    - Настраиваемая частота регистрации (от 1 раза в минуту до 1 раза в час)
- Автоматическая система оттаивания
- Охлаждение агрегатом компрессорного типа
- Герметизация дверного проема эластичным уплотнителем с магнитной вставкой
- Хладагент: R600a
- Сигнализация при отклонении температуры от заданной
- Отключение вентилятора при открывании двери
- Антибактериальное покрытие внутреннего шкафа
- Тонированное стекло двери обеспечивает защиту от естественного и искусственного освещения для лекарственных средств
- Роликовые опоры для облегчения перемещения

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны без НДС.