

## Коммерческое предложение от 17.11.2025

## Фармацевтический холодильный шкаф POZIS XФ-400-4

**Цена без НДС: 54 627 руб.** 

Артикул: 488760



## Есть в наличии

| Гарантия                | 24 мес.      |
|-------------------------|--------------|
| Страна-производитель    | Россия       |
| Температурный режим, °С | от 2 до 15   |
| Исполнение двери        | глухая       |
| Тип охлаждения          | динамическое |
| Объем, л                | 140          |
| Подключение, В          | 220          |
| Мощность, кВт           | 0.25         |
| Ширина, мм              | 600          |
| Глубина, мм             | 610          |
| Высота, мм              | 1950         |
| Вес (без упаковки), кг  | 74           |
| Вес (с упаковкой), кг   | 78.5         |

Фармацевтический холодильный шкаф POZIS XФ-400-4 предназначен для временного хранения медицинских препаратов (вакцины, реагенты и биологические препараты) в клиниках, больницах и аптеках. В модели предусмотрен встроенный дисплей для контроля внутренней температуры. Оборудование оснащено глухой металлической дверью, удобной ручкой, замком, роликами и опорами. Материал теплоизоляции – пенополиуретан, герметизация - эластичный уплотнитель с магнитной вставкой. Опционально доступна к заказу тонированная стеклянная дверь и рекламная панель.

В комплект поставки входят металлические полки.

## Технические характеристики:

- Климатический класс: УХЛ 4.2
- Точность поддержания температуры: ±2 °C
- Потребление энергии: 1,39 кВт/чУровень шума, не более: 55 дБа
- Температура окружающей среды: от 10 до 35 °C
- Габариты товара в упаковке: 65x663x202 см
- Охлаждение осуществляется 1 компрессором
- Вентилятор с влагозащищенным двигателем с изолированной катушкой осуществляет равномерное охлаждение

- Температурный режим регулируется с помощью электронного блока управления БУ-М01
- Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком
- Система принудительной циркуляции воздуха
- Автоматическое поддержание температуры в камере
- Автоматическая система оттаивания со сбором талой воды по дренажной системе в сосуд, расположенный на компрессоре
- Хладагент: R600a
- 7 регулируемых полок и 2 пластиковых контейнера
- 5 дополнительных прозрачных дверок, предотвращающих воздухообмен между отделениями
- Сигнализация при отклонении температуры от заданной
- Отображение температуры на дисплее панели управления
- Отключение вентилятора при открывании двери

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны без НДС.