COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 20.11.2026

Холодильник фармацевтический POZIS ХФД-280-1 тонир. двери

Цена без НДС: 67 485 руб.

Артикул: **455495**

Под заказ



Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	от 2 до 15
Исполнение двери	прозрачная
Тип охлаждения	динамическое
Объем, л	280
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.3
Ширина, мм	600
Глубина, мм	650
Высота, мм	1683
Вес (без упаковки), кг	90
Вес (с упаковкой), кг	99

Фармацевтический холодильник POZIS ХФД-280-1 предназначен для временного хранения медицинских препаратов (вакцины, реагенты и биологические препараты) в клиниках, больницах и аптеках. В модели предусмотрен встроенный дисплей для контроля внутренней температуры. Оборудование оснащено тонированными стеклянными дверями, удобной ручкой, замком, роликами, опорами, контейнерами и полками. Материал теплоизоляции – пенополиуретан.

В комплект поставки входят 4 ключа.

Технические характеристики:

- Объем верхней/нижней камеры: 140 л
- Точность поддержания температуры: ±2 °С
- Объем установленной карты памяти: 2х 2 Гб
- Потребляемая мощность:
  - Номинальная общая: 0,3 кВт
  - Номинальная верхней/нижней камеры: 0,15 кВт
  - Максимальная верхней/нижней камеры: 0,165 кВт
- Потребление электроэнергии: 1,42 кВт*ч/сутки
- Корректированный уровень звуковой мощности: 55 дБа
- Температура окружающей среды: от 10 до 35 °С
- Внутренние размеры верхней/нижней камеры: 530х435х710 мм

- Габариты без ручки: 600x610x1683 мм
- Объем упаковки: 0,708 м3
- Габариты в упаковке: 650x630x1730 мм
- Количество полок - 6 шт, контейнеров - 4 шт
- Блок управления БУ-М01 со сверхчувствительным датчиком в каждой камере
    - Автоматическое поддержание температуры в камере
    - Работа системы мониторинга во время отключения электропитания не менее 24 часов
    - Применение аккумуляторов в качестве элементов питания системы (с автоматическим восполнением заряда батарей при появлении электропитания)
    - Индикация отсутствия электропитания с записью в текущем файле
    - Запись до 45000 показаний с автоматической перезаписью старых файлов
    - Возможность увеличения объема памяти (SD-карта)
    - Настраиваемая частота регистрации (от 1 раза в минуту до 1 раза в час)
- Охлаждение 2 агрегатами компрессорного типа
- Герметизация дверного проема эластичным уплотнителем с магнитной вставкой
- Хладагент: R600a
- Сигнализация при отклонении температуры от заданной
- Отключение вентилятора при открывании двери
- Антибактериальное покрытие внутреннего шкафа
- Внутреннее светодиодное освещение камер
- Тонированное стекло двери обеспечивает защиту от естественного и искусственного освещения для лекарственных средств
- Роликовые опоры для облегчения перемещения

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны без НДС.