COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 10.11.2026

Стол производственный ATESY СР-П- 600.800-02

Цена с НДС: 17 225 руб.

Артикул: **279987**

Под заказ



Страна-производитель	Россия
Комплектация	полка
Материал столешницы	нержавеющая сталь
Борт	нет
Тип	открытый
Материал каркаса	нержавеющая сталь
Профиль ножек	труба
Ширина, мм	600
Глубина, мм	800
Высота, мм	870
Вес (без упаковки), кг	21.6
Вес (с упаковкой), кг	22.7

Производственный стол ATESY СР-П-600.800-02 серии Престиж используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для раскатки теста, приготовления различных блюд и хранения кухонных принадлежностей. Материал рабочей поверхности и полки – нержавеющая сталь AISI 430 усилена листом ЛДСП (толщина 16 мм), материал каркаса – нержавеющая сталь AISI 201 (труба 40х40 мм), конструкция - разборная.

Технические характеристики:

- Толщина материала:
  - Ножки: 1,5 мм
  - Столешница: 0,8 мм
  - Подложка: 16 мм
- Толщина столешницы: 50 мм
- Размер профиля ножек: 40 мм
- Диапазон регулировки опорных ножек: 20 мм
- Высота крепления полки: 350 мм
- Габариты в упаковке: 620х820х120 / 850х150х100 мм
- Лист ламинированной древесностружечной плиты увеличивает прочность и исключает прогиб столешницы
- Все кромки столешницы и элементов каркаса имеют подгиб (фальцовку), что полностью исключает возможность получения травмы персоналом при сборке, эксплуатации и санитарной обработке стола
- Углы столешницы заварены и зашлифованы, что обеспечивает гигиеническую безопасность и облегчает санитарную обработку
- Отсутствие борта позволяет располагать стол в любом месте помещения и работать на нем с любой стороны

- Дополнительное полезное пространство для посуды и вспомогательных принадлежностей благодаря сплошной полке
- Ножки имеют регулируемые по высоте опоры, позволяющие компенсировать неровности пола
- Крепление столешницы и полки к каркасу с помощью приваренных уголков
- Швеллер снизу полки для усиления прочности
- Разборная конструкция
- Поставляется в гофрокартонной коробке

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.