

Коммерческое предложение от 19.04.2026

Миксер планетарный Danler MD-80

Цена с НДС: 568 000 руб.

Артикул: **270377**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Турция
Тип установки	напольный
Объем дежи, л	80
Механизм поднятия головы	фиксированная траверса
Число скоростей	3
Скорость вращения венчика, об/мин	от 140 до 520
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.55
Ширина, мм	850
Глубина, мм	1050
Высота, мм	1600
Вес (без упаковки), кг	265
Вес (с упаковкой), кг	291.5

Планетарный миксер [Danler MD-80](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для замеса различного вида теста жидкой консистенции и для приготовления пюре, майонеза, различных соусов, взбитых сливок. В модели установлена электромеханическая панель управления, защитная решетка и высокопроизводительный двигатель. Материал корпуса - электростатическая краска, материал верхней крышки - ударопрочный пластик, материал дежи - нержавеющая сталь AISI 304, материал решетки и венчика - нержавеющая сталь, материал лопатки и клюка - нержавеющая хромоникелевый сплав.

В поставку входят дежа с 2 ручками, венчик, лопатка и крюк.

Технические характеристики:

- Мощность двигателя: 2,5 кВт
- Ступени частоты вращения: 140 / 280 / 520 об/мин.
- Диапазон регулировки таймера: от 0 до 60 мин. с шагом 1 мин.
- Толщина стальной стенки корпуса: 4 мм
- Толщина пластиковой стенки корпуса: 3,8 мм
- Ступенчатая регулировка частоты вращения насадок

- Механический таймер для установки времени работы
- Рычажный механизм подъема и опускания дежи с клиноременной передачей
- Минимальный зазор между дежой и лопаткой для эффективного равномерного перемешивания
- Надежная фиксация с возможностью быстрой замены дежи и насадок
- Регулируемая по высоте задняя винтовая опора для компенсации неровностей пола
- Контроль безопасности:
 - Автоматическая остановка при открывании защитной решетки
 - Автоматическое отключение при перегрузке сети
 - Кнопка аварийного отключения
 - Стрелка направления вращения на корпусе
 - Индикация питания
- Устойчивые к химическим и термическим реакциям материалы исполнения контактирующих с пищевыми продуктами компонентов
- Низкий уровень вибрации и шума
- Простота управления и обслуживания
- Промышленное исполнение для длительной интенсивной эксплуатации с возможностью круглосуточной работы с небольшими перерывами
- Эргономичный дизайн

Опционально доступно к заказу:

- Вариатор плавной регулировки частоты вращения
- Электрический привод подъема и опускания дежи
- Тележка из нержавеющей стали для перемещения дежи

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.