

**Коммерческое предложение от 24.12.2025****Би-блок POLAIR BB1039****Цена с НДС: 506 061 руб.****Артикул: 269334****Под заказ**

<b>Гарантия</b>	12 мес.
<b>Страна-производитель</b>	Россия
<b>Холодопроизводительность, Вт</b>	3580
<b>Объем холодильной камеры, м<sup>3</sup></b>	42
<b>Тип</b>	низкотемпературный
<b>Подключение, В</b>	380
<b>Мощность, кВт</b>	3.58
<b>Ширина, мм</b>	1200
<b>Глубина, мм</b>	500
<b>Высота, мм</b>	905
<b>Вес (без упаковки), кг</b>	203
<b>Вес (с упаковкой), кг</b>	223.3

Среднетемпературный би-блок [POLAIR BB1039](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для контроля и сохранения прохладной температуры в холодильных камерах. В модели установлен контроллер с дистанционным пультом управления. Соединение узлов холодильной установки проходит через медные трубы.

**Технические характеристики:**

- Рабочий диапазон: от -15 до -20 °C
- Объем камеры: 42 м<sup>3</sup>
- Температура окружающего воздуха: от -30 до 40 °C
- Энергопотребление за сутки: 60 кВт/ч
- Номинальный ток: 10,2 А
- Габариты:
  - Воздухоохладитель: 1408x455x465 мм
  - Компрессорно-конденсаторного агрегата: 1200x500x905 мм
- Холодопроизводительность: 3.58 кВт
- Воздухоохладитель монтируется в холодильной камере
- Компрессорно-конденсаторный блок может устанавливаться на внешней стенке камеры или на расстоянии от неё: в другом помещении или на улице
- Настройка оборудования осуществляется не заходя в холодильную камеру
- Специальные дверцы на корпусах обеспечивают удобный доступ к рабочим элементам
- Хладагент: R404a

- Опционально доступно к заказу щит управления

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.