

## Коммерческое предложение от 02.11.2025

### Би-блок POLAIR BB1039



# **Цена с НДС: 506 061 руб.**

**Артикул: 269334** 

#### Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Холодопроизводительность, Вт	3580
Объем холодильной камеры, ${\sf M}^3$	42
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	3.58
Ширина, мм	1200
Глубина, мм	500
Высота, мм	905
Вес (без упаковки), кг	203
Вес (с упаковкой), кг	223.3

Среднетемпературный би-блок <u>POLAIR BB1039</u> используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для контроля и сохранения прохладной температуры в холодильный камерах. В модели установлен контроллер с дистанционный пультом управления. Соединение узлов холодильной установку проходят через медные трубы.

### Технические характеристики:

- Рабочий диапазон: от -15 до -20 °C
- Объем камеры: 42 м3
- Температура окружающего воздуха: от -30 до 40 °C
- Энергопотребление за сутки: 60 кВт/ч
- Номинальный ток: 10,2 А
- Габариты:
  - ∘ Воздухоохладитель: 1408х455х465 мм
  - Компрессорно-конденсаторного агрегата: 1200x500x905 мм
- Холодопроизводительность: 3.58 кВт
- Воздухоохладитель монтируется в холодильной камере
- Компрессорно-конденсаторный блок может устанавливаться на внешней стенке камеры или на расстоянии от неё: в другом помещении или на улице
- Настройка оборудования осуществляется не заходя в холодильную камеру
- Специальные дверцы на корпусах обеспечивают удобный доступ к рабочим элементам
- Хладагент: R404a

• Опционально доступно к заказу щит управления

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.