

Коммерческое предложение от 02.11.2025

Би-блок POLAIR BM2116



Цена с НДС: 637 101 руб.

Артикул: 426490

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Холодопроизводительность, Вт	137000
Объем холодильной камеры, \mathbf{m}^3	235
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	8.16
Ширина, мм	1200
Глубина, мм	500
Высота, мм	1205
Вес (без упаковки), кг	251
Вес (с упаковкой), кг	276.1

Среднетемпературный би-блок <u>POLAIR BM2116</u> используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для контроля и сохранения прохладной температуры в холодильный камерах. В модели установлен контроллер с дистанционный пультом управления. Соединение узлов холодильной установку проходят через медные трубы.

Технические характеристики:

- Рабочий диапазон: от -5 до 5 °C
- Объем камеры: 235 м3
- Температура окружающего воздуха: от -30 до 40 °C
- Энергопотребление за сутки: 137 кВт/ч
- Номинальный ток: 18,5 А
- Габариты компрессорно-конденсаторного агрегата: 1200x500x1205 мм
- Холодопроизводительность: 11.6 кВт
- Воздухоохладитель монтируется в холодильной камере
- Компрессорно-конденсаторный блок может устанавливаться на внешней стенке камеры или на расстоянии от неё: в другом помещении или на улице
- Настройка оборудования осуществляется не заходя в холодильную камеру
- Специальные дверцы на корпусах обеспечивают удобный доступ к рабочим элементам
- Хладагент: R404a
- Опционально доступен к заказу щит управления

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.