

## Коммерческое предложение от 15.04.2026

### Пароконвектомат Abat ПКА 6-2/3В

**Цена с НДС: 181 984 руб.**

Артикул: **516048**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Способ образования пара	бойлер
Количество уровней	6
Тип подключения	электричество
Тип габаритности/противня	GN 2/3
Температурный режим, °С	от 30 до 270
Управление	электронное
Ручной душ	Есть
Автоматическая мойка	Есть
Подключение, В	220
Мощность, кВт	5.2
Ширина, мм	550
Глубина, мм	710
Высота, мм	835
Вес (без упаковки), кг	80
Вес (с упаковкой), кг	88

Пароконвектомат [Abat ПКА 6-2/3В](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для обжарки, готовки на пару, бланширования, запекания и других тепловых обработок продуктов питания. Модель заменяет плиту, конвекционную печь, жарочный шкаф, духовку, опрокидывающуюся сковороду, пищеварочный котел, фритюрницу и др. В модели установлена подсветка, вентилятор, жировой фильтр, душ для мойки, цифровой дисплей и дверь. Материал внутренней облицовки, лопасти вентилятора и направляющих - высококачественная нержавеющая сталь, материал двери и верхней панели - крашеная сталь (черная).

#### Технические характеристики:

- Условия эксплуатации:
  - Диапазон температуры: от 1 до 40 °С
  - Относительная влажность при 25 °С: 80%
  - Сила тока автоматического выключателя: 32 А
  - Подключение к водопроводу:
    - Диапазон давления: от 0,15 до 0,6 МПа

- Удельная электропроводность воды: от 100 до 340 мкСм/см
  - Максимальная жесткость воды: 1,25 ммоль/ л
  - Максимальная концентрация хлора: 0,2 мг/л
  - Максимальная концентрация хлоридов: 80 мг/л
- Диапазон температуры приготовления:
  - Конвекция: от 30 до 270 °С
  - Конвекция с паром: от 30 до 240 °С
  - Разогрев с паром: от 100 до 160 °С
  - Низкотемпературный пар: от 30 до 98 °С
  - Пар: 98 °С
- Шаг регулировки температуры: 1 °С
- Температура срабатывания защитного терморегулятора: 320 °С
- Диапазон регулировки влажности: от 0 до 100%
- Шаг регулировки влажности: 10%
- Диапазон регулировки длительности приготовления: от 1 мин. до 9 ч 59 мин.
- Максимальная длительность разогрева до заданной температуры: 5 мин.
- Номинальная мощность:
  - ТЭН: 5 кВт
  - Лампа подсветки: 0,02 кВт
- Максимальный уровень звукового давления: 48 дБ
- Сечение кабеля питания: 3x4 мм<sup>2</sup>
- Диаметр резьбы заливного шланга (G): 3/4"
- Диаметр резьбы дренажного патрубка: 20 мм
- Глубина с ручкой: 763 мм
- Режимы:
  - Конвекция: нагрев ТЭНа без подачи воды
  - Пар: нагрев ТЭНа с периодической подачей воды
  - Низкотемпературный пар
  - Конвекция с паром с регулировкой влажности
  - Разогрев с паром
- Возможность записи до 110 индивидуальных программ приготовления с 4 этапами в каждой
- Инжекционный тип подачи воды на вентилятор с мгновенным парообразованием
- Многоточечный температурный щуп для измерения температуры внутри продукта
- Распределение воздуха в рабочей камере с помощью системы двухнаправленной вентиляции для однородного выпекания
- Быстрый выход на рабочий режим
- Цифровая индикация температуры в камере и датчиков термощупа, влажности, оставшегося времени и завершения приготовления
- Светодиодная индикация этапов приготовления
- Звуковой сигнал по окончании приготовления
- Простота управления с помощью удобного символического меню
- Защитный терморегулятор для автоматического отключения при перегреве
- Система охлаждения слива
- Электромагнитный клапан для защиты от перепадов давления
- Зажим эквипотенциальности для подключения к технологической линии
- Самодиагностика неисправностей с индикацией кодов ошибок и звуковой сигнализацией
- Ручной душ для ополаскивания камеры
- Лоток для сбора конденсата
- Двухслойное остекление с вентиляцией и герметичное уплотнение для минимизации нагрева наружной поверхности двери
- Двухходовой механизм ручки двери для безопасного выпуска пара и автоматическая остановка работы при открывании
- Система закрывания «свободные руки» с помощью легкого толчка
- Экономичная подсветка внутреннего объема
- Регулируемые опоры для компенсации неровностей пола
- Легкость очистки ТЭНа от накипи, открывающегося установленного на петлях внутреннего стекла, поверхности камеры с закругленными углами и съемного жирового фильтра
- Компактные габариты для оптимизации пространства
- Степень защиты камеры: IPX5
- Эргономичный стильный дизайн

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.  
Цены указаны с учетом НДС.