COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Моноблок низкотемпературный POLAIR MB 214 S GREEN (R290)

Цена с НДС: 116 828 руб.

Артикул: **957180**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R290
Холодопроизводительность, Вт	1400
Объем холодильной камеры, м^3	13от 5.1 до 13
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.4
Ширина, мм	790
Глубина, мм	807
Высота, мм	704
Вес (без упаковки), кг	82
Вес (с упаковкой), кг	155

Низкотемпературный моноблок POLAIR MB 214 S GREEN (R290) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для поддержания температурного режима внутри холодильных камер. Необходимая температура окружающей среды - от 5 °C до 40 °C, относительная влажность не выше 80%. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием.

Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.

В комплекте светодиодный светильник, выключатель, сетевой соединитель, трубка слива воды, кронштейн и метизы.

Технические характеристики:

- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 3,2 мм
  - Поверхность: 11,14 м2
  - Количество вентиляторов: 2

    - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
    - Диаметр крыльчатки: 254 мм
    - Производительность: 1200 м3/час
- Воздухоохладитель:
    - Шаг ребер: 3,6 мм
    - Поверхность: 8,93 м2
    - Количество вентиляторов: 2
    - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
    - Диаметр крыльчатки: 200 мм
    - Производительность: 1200 м3/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Электрокабель:
    - Внешний силовой: 4х 1,5 + 1х 1,5
    - Соединение датчиков: 3х 0,75
- Освещение камеры: 2х 0,75
- Макс. расход электроэнергии за сутки: 22 кВт/ч
- Количество хладагента: 0,9 кг
- Габариты в упаковке: 898х988х908 мм
- Объём упаковки: 0,81 м3
- Опционально могут быть заказаны «Зимний комплект» (для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С) и дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.