COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 17.11.2026

Стол холодильный Finist CXCo-1100-700



Цена с НДС: 73 604 руб.

Артикул: **344811**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от 2 до 7
Рабочая поверхность	нержавеющая сталь
Расположение агрегата	сбоку
Столешница	с бортом
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.5
Ширина, мм	1100
Глубина, мм	700
Высота, мм	850
Вес (без упаковки), кг	50
Вес (с упаковкой), кг	55

Холодильный стол Finist CXCo-1100-700 используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для хранения и обработки полуфабрикатов из мяса и рыбы, заготовок для салата, охлажденных напитков и прочих пищевых продуктов. Управление при помощи кнопочной панели управления, оснащенной цифровым дисплеем. Охлаждаемая рабочая поверхность, выдвижной ящик-лоток, открытая полка для хранения продукции и инвентаря. Холодильный агрегат располагается сбоку. Стол установлен на ножки с подпятниками. Материал корпуса - нержавеющая сталь.

Технические характеристики:

- Хладагент: R134A
- Бортик по периметру и дренажное отверстие в углу столешницы для утилизации жидкостей в легкосъемный лоток
- Регулируемые по высоте ножки для компенсации неровностей пола
- Система встроенной вентиляции и перфорированная решетка на фронтальной панели моторного отсека для динамического охлаждения
- Автоматическая оттайка испарителя
- Контроллер с микропроцессорным блоком
- Простое управление с помощью удобного меню
- Отображение температуры, индикация питания и неисправностей на дисплее
- Надежная фиксация и герметичность дверцы
- Продуманная конструкция корпуса для легкости очистки и дезинфекции поверхностей

- Компрессор: Aspera, ACC, Electrolux, Secop, Cubigel, L'unite hermetique, Embraco
- Прочные износостойкие материалы для длительного срока эксплуатации
- Эргономичный дизайн
- Условия эксплуатации:
    - Диапазон температуры окружающей среды: от 10 до 28 °C
    - Относительная влажность: 60%
- Площадь: 770000 мм^2

Опционально доступно к заказу:

- Полимерное покрытие корпуса с вариантами цветового исполнения
- Альтернативный материал исполнения столешницы
- Альтернативное исполнение перфорации панели моторного отсека

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.