COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 09.11.2026

Вакуумный упаковщик Orved BRIGHT 18/SOFTAIR

Цена с НДС: 591 569 руб.

Артикул: **797417**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	настольный
Внутренние размеры камеры, мм	448x440x200
Длина планки, мм	415
Производительность насоса, м³/ч	25
Количество камер	1 камера
Двойная запайка	Да
Газонаполнение	Да
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.2
Ширина, мм	590
Глубина, мм	590
Высота, мм	863
Вес (без упаковки), кг	90
Вес (с упаковкой), кг	99

Вакуумный упаковщик Orved BRIGHT 18/SOFTAIR используется для вакуумной упаковки продуктов питания, жидкости и готовых блюд на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оборудована водонепроницаемой цифровой панелью управления с защитным покрытием, интеллектуальным датчиком вакуума и держателем для легкой очистки и дезинфекции камеры. Материал корпуса и камеры - нержавеющая сталь AISI 304, крышки - оргстекло.

В комплекте стандартный аксессуар Easy для внешнего вакуумирования в пакетах с тиснением и 2 наполнительные пластины из пластика для подгонки продукта.

Технические характеристики:

- Опция SOFTAIR
- Максимально достижимый вакуум: 99,95 %
- 32 программы, включая предустановленные профессиональными поварами, программы деаэрации и вакуумирования для внутренних и внешних контейнеров

- Технология Chef Programs для вакуумирования любых пищевых и непищевых продуктов
- Система газовой промывки для упаковки деликатных или мягких продуктов в модифицированной атмосфере
- Функция подачи мягкого воздуха для упаковки острых продуктов
- Беспроводная запаечная планка обеспечивает стандартную двойную запайку и легко снимается для очистки
- Высокое давление запайки (более 200 кг при вакууме 99%), действующее на запаечную планку, с системой защиты от термической запайки
- Пластинчато-роторный вакуумный насос с масляной смазкой
- Цикл осушения насоса H2Out
- Стандартный впрыск инертного газа при помощи 2 форсунок для каждой запаечной планки
- USB-порт
- Гидроформованная вакуумная камера без краев и углублений
- Петли крышки с открыванием от 60° до 90°

- Переднее открывание корпуса

- Максимальный размер сумки: 400x500 мм
- Объем камеры: 27 л
- Конечное давление: 0,5 мбар.
- Уровень шума: 57 Дб
- Рабочая температура окружающей среды: от 12 до 40 °C

Опционально доступно к заказу:

- Модуль подключения Wi-Fi для удаленного управления
- Соединительное сопло для вакуумирования во внешних емкостях
- Функция Softair - медленное возвращение воздуха в конце цикла во избежание раздавливания продукта
- Вторая задняя планка запайки
- Планка обрезки упаковки
- 2 + 2 датера (только для передней планке запайки)
- Пакеты для хранения и приготовления
- Тележка из нержавеющей стали с полкой и колесами

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.