

Коммерческое предложение от 13.06.2026

Вакуумный упаковщик Orved BRIGHT 18

Цена с НДС: 538 650 руб.

Артикул: **809007**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Тип установки	настольный
Внутренние размеры камеры, мм	448x440x200
Длина планки, мм	415
Производительность насоса, м ³ /ч	25
Количество камер	1 камера
Двойная запайка	Да
Газонаполнение	Да
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.2
Ширина, мм	590
Глубина, мм	590
Высота, мм	863
Вес (без упаковки), кг	90
Вес (с упаковкой), кг	99

Вакуумный упаковщик [Orved BRIGHT 18](#) используется для вакуумной упаковки продуктов питания, жидкости и готовых блюд на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Модель оборудована водонепроницаемой цифровой панелью управления с защитным покрытием, интеллектуальным датчиком вакуума и держателем для легкой очистки и дезинфекции камеры. Материал корпуса и камеры - нержавеющая сталь AISI 304, крышки - оргстекло.

В комплекте стандартный аксессуар Easy для внешнего вакуумирования в пакетах с тиснением и 2 наполнительные пластины из пластика для подгонки продукта.

Технические характеристики:

- Максимально достижимый вакуум: 99,95 %
- 32 программы, включая предустановленные профессиональными поварами, программы деаэрации и вакуумирования для внутренних и внешних контейнеров
- Технология Chef Programs для вакуумирования любых пищевых и непищевых продуктов

- Система газовой промывки для упаковки деликатных или мягких продуктов в модифицированной атмосфере
 - Функция подачи мягкого воздуха для упаковки острых продуктов
 - Беспроводная запаечная планка обеспечивает стандартную двойную запайку и легко снимается для очистки
 - Высокое давление запайки (более 200 кг при вакууме 99%), действующее на запаечную планку, с системой защиты от термической запайки
 - Пластинчато-роторный вакуумный насос с масляной смазкой
 - Цикл осушения насоса H2Out
 - Стандартный впрыск инертного газа при помощи 2 форсунок для каждой запаечной планки
 - USB-порт
 - Гидроформованная вакуумная камера без краев и углублений
 - Петли крышки с открыванием от 60° до 90°
- Переднее открывание корпуса
- Максимальный размер сумки: 400x500 мм
 - Объем камеры: 27 л
 - Конечное давление: 0,5 мбар.
 - Уровень шума: 57 Дб
 - Рабочая температура окружающей среды: от 12 до 40 °С

Опционально доступно к заказу:

- Модуль подключения Wi-Fi для удаленного управления
- Соединительное сопло для вакуумирования во внешних емкостях
- Функция Softair - медленное возвращение воздуха в конце цикла во избежание раздавливания продукта
- Вторая задняя планка запайки
- Планка обрезки упаковки
- 2 + 2 датера (только для передней планке запайки)
- Пакеты для хранения и приготовления
- Тележка из нержавеющей стали с полкой и колесами

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.