COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

8-495-542-29-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 15.10.2025

Горка холодильная Dazzl Vega 090 H210 M 375 мясная

Цена с НДС: 259 490 руб.

Артикул: **844604**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -1 до 2
Холодильный агрегат	выносной
Назначение	для гастрономии
Температурный режим охлаждения, °C	от -1 до 2
Исполнение	открытая
Количество полок	5
Охлаждаемая площадь, м²	13.8
Объем, л	3400
Тип	холодильная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.36
Ширина, мм	4010
Глубина, мм	1075
Высота, мм	2320
Вес (без упаковки), кг	530
Вес (с упаковкой), кг	600

Горка холодильная Dazzl Vega 090 H210 M 375 мясная используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для демонстрации и кратковременного предпродажного хранения предварительно замороженной продукции. Данная модель оборудована подставкой с воздухоподводящими решетками и навесными экспозиционными полками с наклонными профилями ценникодержателей.

Есть возможность приобрести эту модель в 10 цветовых исполнениях фронтальной панели по таблице RAL: 9003, 9006, 9005, 3004, 7024, 1016, 6018, 3020, 5017 и 1015.

Технические характеристики:

- Динамическое охлаждение с помощью системы вентиляторов
- Условия эксплуатации:
  - Температура окружающей среды: от 12 до 25 °C

    - Относительная влажность: от 40 до 60%
- Суточное энергопотребление: 8,92 кВт/ч
- Максимальный уровень шумового давления: 69 дБ
- Максимальная нагрузка на полку: 180 кг/м^2
- Диаметр труб для подсоединения: 3/8 и 3/4"
- Глубина полки:
    - Нижняя: 680 мм
    - Навесная: 500 мм
- Высота экспозиции: 1665 мм
- Высота с блоком управления: 2150 мм
- Ширина с боковинами: 3820 мм
- Размеры в упаковке: 4010x1075x2320 мм
- Работа с внешним холодильным агрегатом в системе централизованного холодоснабжения
- Электронный микропроцессорный контроллер Danfoss с цифровой индикацией температуры
- Инновационный испаритель Sest
- Светодиодная подсветка внутреннего объема
- Регулируемые опоры
- Возможность подключения к системе дистанционной телеметрии «Televis»
- Модульная совместимость с аналогичными моделями для стыковки в линию
- Тип хладагента: R404A
- Климатическое исполнение: УХЛ 3 по ГОСТ 15150
- Степень защиты оболочки: IP20

Опционально доступно к заказу:

- Альтернативное цветовое исполнение фронтальной панели по таблице RAL
- Энергосберегающие вентиляторы
- Дополнительный термометр
- Дополнительное светодиодное освещение полок соответственно количеству уровней:
    - Холодный свет (6000 K): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    - Белый свет (4000 K): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    - Розовый свет: 1, 2, 3, 4, 5, 6
    - Теплый свет (3000 K): 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Боковины:
    - Со стеклопакетом: левая / правая
    - Металлическая: левая / правая
    - Металлическая с зеркалом: левая / правая
- Соединительный комплект для стыковки:
    - В линию: левый / правый
    - Через прозрачный разделитель: левый / правый
    - Через зеркальный разделитель: левый / правый
- Дополнительный ряд полок
- Ограничители (60 мм):
    - Проволочный
    - Из оргстекла
- Делитель внутреннего объема из оргстекла
- Комплект энергосберегающих шторок
- Электрооттайка испарителя
- Сетчатый фильтр
- Делитель полочного пространства
- Окрашивание внутреннего объема в стандартные цвета RAL
- Усиленная деревянная упаковка

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.