COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 18.11.2026

Горка холодильная Dazzl Vega 090 H210 375 гастрономическая

Цена с НДС: 284 788 руб.

Артикул: **497989**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от 1 до 7
Холодильный агрегат	выносной
Назначение	для гастрономии
Температурный режим охлаждения, °C	7от 1 до 7
Исполнение	открытая
Количество полок	5
Охлаждаемая площадь, м²	13.8
Объем, л	3400
Тип	холодильная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.26
Ширина, мм	3750
Глубина, мм	900
Высота, мм	2100
Вес (без упаковки), кг	530
Вес (с упаковкой), кг	600

Горка холодильная Dazzl Vega 090 H210 375 гастрономическая используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для демонстрации и кратковременного предпродажного хранения предварительно замороженной продукции. Данная модель оборудована подставкой с воздухоподводящими решетками и навесными экспозиционными полками с наклонными профилями ценникодержателей.

Есть возможность приобрести эту модель в 10 цветовых исполнениях фронтальной панели по таблице RAL: 9003, 9006, 9005, 3004, 7024, 1016, 6018, 3020, 5017 и 1015.

Технические характеристики:

- Динамическое охлаждение с помощью системы вентиляторов
- Условия эксплуатации:
  - Температура окружающей среды: от 12 до 25 °C

    - Относительная влажность: от 40 до 60%
- Суточное энергопотребление: 6,37 кВт/ч
- Максимальный уровень шумового давления: 69 дБ
- Максимальная нагрузка на полку: 180 кг/м^2
- Диаметр труб для подсоединения: 1/2 и 7/8"
- Глубина полки:
    - Нижняя: 680 мм
    - Навесная: 500 мм
- Высота экспозиции: 1665 мм
- Высота с блоком управления: 2150 мм
- Ширина с боковинами: 3820 мм
- Размеры в упаковке: 4010x1075x2320 мм
- Работа с внешним холодильным агрегатом в системе централизованного холодоснабжения
- Электронный микропроцессорный контроллер Danfoss с цифровой индикацией температуры
- Инновационный испаритель Sest
- Светодиодная подсветка внутреннего объема
- Регулируемые опоры
- Возможность подключения к системе дистанционной телеметрии «Televis»
- Модульная совместимость с аналогичными моделями для стыковки в линию
- Тип хладагента: R404A
- Климатическое исполнение: УХЛ 3 по ГОСТ 15150
- Степень защиты оболочки: IP20

Опционально доступно к заказу:

- Альтернативное цветовое исполнение фронтальной панели по таблице RAL
- Энергосберегающие вентиляторы
- Дополнительный термометр
- Дополнительное светодиодное освещение полок соответственно количеству уровней:
    - Холодный свет (6000 K): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    - Белый свет (4000 K): 1, 2, 3, 4, 5, 6
    - Розовый свет: 1, 2, 3, 4, 5, 6
    - Теплый свет (3000 K): 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Боковины:
    - Со стеклопакетом: левая / правая
    - Металлическая: левая / правая
    - Металлическая с зеркалом: левая / правая
- Соединительный комплект для стыковки:
    - В линию: левый / правый
    - Через прозрачный разделитель: левый / правый
    - Через зеркальный разделитель: левый / правый
- Дополнительный ряд полок
- Ограничители (60 мм):
    - Проволочный
    - Из оргстекла
- Делитель внутреннего объема из оргстекла
- Комплект энергосберегающих шторок
- Электрооттайка испарителя
- Сетчатый фильтр
- Делитель полочного пространства
- Окрашивание внутреннего объема в стандартные цвета RAL
- Усиленная деревянная упаковка

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.