

Коммерческое предложение от 02.07.2025**Горка холодильная Dazzl Vega DG 080 H210 125 Plug-in гастрономическая****Цена с НДС: 209 260 руб.****Артикул: 560626****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от 1 до 7
Холодильный агрегат	встроенный
Назначение	для гастрономии
Температурный режим охлаждения, °C	от 1 до 7
Исполнение	с дверями
Количество полок	5
Охлаждаемая площадь, м ²	3.83
Объем, л	910
Тип	холодильная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	2.4
Ширина, мм	1250
Глубина, мм	800
Высота, мм	2100
Вес (без упаковки), кг	370
Вес (с упаковкой), кг	430

Горка холодильная [Dazzl Vega DG 080 H210 125 Plug-in гастрономическая](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения, демонстрации и кратковременного хранения различных булочных и кондитерских изделий. Данная модель оборудована подставкой с встроенным холодильным агрегатом, воздухопроводящими решетками, распашными дверьми и навесными экспозиционными полками с наклонными профилями ценникодержателей. Материал дверей - прозрачное закаленное стекло с низкоэмиссионным, твердым покрытием.

Есть возможность приобрести эту модель в 10 цветовых исполнениях фронтальной панели по таблице RAL: 9003, 9006, 9005, 3004, 7024, 1016, 6018, 3020, 5017 и 1015.

Технические характеристики:

- [Динамическое охлаждение](#) с помощью системы вентиляторов

- Условия эксплуатации:
 - Температура окружающей среды: от 12 до 25 °C
 - Относительная влажность: от 40 до 60%
- Суточное энергопотребление: 16,9 кВт/ч
- Суточное энергопотребление выпаривателя: 4 кВт/ч
- Максимальный уровень шумового давления: 69 дБ
- Максимальная нагрузка на полку: 200 кг/м²
- Глубина полки:
 - Нижняя: 565 мм
 - Навесная: 500 мм
- Высота экспозиции: 1665 мм
- Высота с блоком управления: 2130 мм
- Ширина с боковинами: 1320 мм
- Размеры в упаковке: 1490x970x2320 мм
- Электронный микропроцессорный контроллер Danfoss с цифровой индикацией температуры
- Инновационный испаритель Sest
- Двухуровневая система удаления конденсата
- Светодиодная подсветка сверху

- Регулируемые опоры
- Модульная совместимость с аналогичными моделями для стыковки в линию

- Тип хладагента: R404A
- Климатическое исполнение: УХЛ 3 по ГОСТ 15150
- Степень защиты оболочки: IP20

Опционально доступно к заказу:

- Альтернативное цветовое исполнение фронтальной панели по таблице RAL
- Энергосберегающие вентиляторы
- Контроллер Dixell с сетевой картой
- Дополнительное светодиодное освещение полок соответственно количеству уровней:
 - Холодный свет (6000 K): 1, 2, 3, 4, 5
 - Белый свет (4000 K): 1, 2, 3, 4, 5
- Боковины:
 - Со стеклопакетом: левая / правая
 - Металлическая со стеклопакетом: левая / правая
 - Металлическая с зеркалом: левая / правая
- Соединительный комплект для стыковки:
 - В линию: левый / правый
 - Через прозрачный разделитель, без подсветки: левый / правый
- Ограничитель проволоочный - 60 мм
- Делитель внутреннего объема из оргстекла
- Комплект энергосберегающих шторок
- Электрооттайка испарителя
- Делитель полочного пространства

- Окрашивание внутреннего объема в стандартные цвета RAL
- Усиленная деревянная упаковка

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.