

Коммерческое предложение от 03.11.2025

Горка холодильная Dazzl Vega DG 070 H195 70 Plug-in гастрономическая



Артикул: **953065**



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	от 1 до 7
Холодильный агрегат	встроенный
Назначение	для гастрономии
Температурный режим охлаждения, °С	от 1 до 7
Исполнение	с дверями
Количество полок	4
Охлаждаемая площадь, м²	1.34
Объем, л	270
Тип	холодильная
Подключение, В	220
Ширина, мм	660
Глубина, мм	700
Высота, мм	1950
Вес (без упаковки), кг	170
Вес (с упаковкой), кг	236

Горка холодильная <u>Dazzl Vega DG 070 H195 70 Plug-in гастрономическая</u> используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для охлаждения, демонстрации и кратковременного хранения различных булочных и кондитерских изделий. Данная модель оборудована подставкой с встроенным холодильным агрегатом, воздухоподводящими решетками, распашными дверцами и навесными экспозиционными полками с наклонными профилями ценникодержателей. Материал дверей - прозрачное закаленное стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием.

Есть возможность приобрести эту модель в 10 цветовых исполнениях фронтальной панели по таблице RAL: 9003, 9006, 9005, 3004, 7024, 1016, 6018, 3020, 5017 и 1015.

Технические характеристики:

- Динамическое охлаждение с помощью системы вентиляторов
- Условия эксплуатации:

- Температура окружающей среды: от 12 до 25 °C
- Относительная влажность: от 40 до 60%
- Максимальный уровень шумового давления: 69 дБ
- Максимальная нагрузка на полку: 50 кг/м²
- Глубина полки:
 - Нижняя: 500 ммНавесная: 460 мм
- Высота экспозиции: 1235 мм
- Высота с блоком управления: 1980 мм
- Ширина с боковинами: 730 мм
- Размеры в упаковке: 910x1050x2145 мм
- Электронный микропроцессорный контроллер Danfoss с цифровой индикацией температуры
- Инновационный испаритель Sest
- Двухуровневая система удаления конденсата
- Светодиодная подсветка сверху
- Комплект энергосберегающих шторок
- Регулируемые опоры
- Модульная совместимость с аналогичными моделями для стыковки в линию
- Тип хладагента: R404A
- Климатическое исполнение: УХЛ 3 по ГОСТ 15150
- Степень защиты оболочки: IP20

Опционально доступно к заказу:

- Альтернативное цветовое исполнение фронтальной панели по таблице RAL
- Энергосберегающие вентиляторы
- Дополнительное светодиодное освещение 1 ряда холодным светом (4000 K)
- Боковины обзорные или металлические с зеркалом
- Соединительный комплект для стыковки в линию
- Проволочный ограничитель 72 мм
- Делитель внутреннего объема из оргстекла
- Делитель полочного пространства
- Электрооттайка испарителя
- Окрашивание внутреннего объема в цвета RAL
- Усиленная деревянная упаковка

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.