

Коммерческое предложение от 16.10.2025**Горка морозильная Dazzl Compass 090 H210 HT 375****Цена с НДС: 629 870 руб.****Артикул: 508090****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -22 до -18
Холодильный агрегат	выносной
Назначение	для гастрономии
Температурный режим охлаждения, °C	от -22 до -18
Исполнение	с дверями
Количество полок	5
Охлаждаемая площадь, м ²	15.9
Объем, л	3840
Тип	морозильная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	6.76
Ширина, мм	3750
Глубина, мм	900
Высота, мм	2100
Вес (без упаковки), кг	845
Вес (с упаковкой), кг	920

Горка морозильная **Dazzl Compass 090 H210 HT 375** используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для эффектной демонстрации и кратковременного предпродажного хранения предварительно замороженной продукции на предприятиях общественного питания и торговли. Данная модель оборудована распашными дверьми с ручками, подставкой с воздухоподводящими решетками и навесными экспозиционными полками с наклонными профилями ценникодержателей. Материал дверей - прозрачное тройное стекло с энергосбережением.

Есть возможность приобрести эту модель в 10 цветовых исполнениях фронтальной панели по таблице RAL: 9003, 9006, 9005, 3004, 7024, 1016, 6018, 3020, 5017 и 1015.

Технические характеристики:

- Условия эксплуатации:

- Температура окружающей среды: от 12 до 25 °C
- Относительная влажность: от 40 до 60%
- Холодопроизводительность при температуре кипения -35 °C: 1,89 кВт
- Максимальный уровень шумового давления: 69 дБ
- Максимальная нагрузка на полку: 180 кг/м²
- Диаметр труб для подсоединения: 3/8 и 3/4"
- Глубина полки:
 - Нижняя: 640 мм
 - Навесная: 600 мм
- Высота экспозиции: 1635 мм
- Высота с блоком управления: 2150 мм
- Ширина с боковинами: 2850 мм
- Размеры в упаковке: 4010x1075x2320 мм
- Работа с внешним холодильным агрегатом в системе централизованного холодоснабжения
- Динамическое охлаждение с помощью системы вентиляторов
- Электронный микропроцессорный контроллер Danfoss с цифровой индикацией температуры
- Инновационный испаритель Sest
- Светодиодная подсветка внутреннего объема
- Регулируемые опоры
- Возможность подключения к системе дистанционной телеметрии «Televis»
- Модульная совместимость с аналогичными моделями для стыковки в линию
- Тип хладагента: R404A
- Климатическое исполнение: УХЛ 3 по ГОСТ 15150
- Степень защиты оболочки: IP20

Опционально доступно к заказу:

- Альтернативное цветовое исполнение фронтальной панели по RAL
- Энергосберегающие вентиляторы
- Дополнительный термометр
- Дополнительная верхняя светодиодная подсветка
- Защитный бампер
- Боковины:
 - Обзорная: левая / правая
 - Металлическая с зеркалом: левая / правая
- Соединительный комплект для стыковки:
 - В линию: левый / правый
 - Через разделитель: левый / правый
- Дополнительный ряд решетчатых полок
- Делитель внутреннего объема из оргстекла
- Сетчатый фильтр
- Окрашивание внутреннего объема в цвета RAL
- Усиленная деревянная упаковка

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.