

Коммерческое предложение от 21.01.2026

Сменный картридж для фильтра BWT Besttaste 20

Цена с НДС: 10 212 руб.

Артикул: **810262**

Есть в наличии



Страна-производитель	Германия
Ширина, мм	88
Глубина, мм	88
Высота, мм	395
Вес (без упаковки), кг	0.9
Вес (с упаковкой), кг	1

Сменный картридж [BWT Besttaste 20](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах совместно с фильтр-системой [Besttaste](#) для очищения воды в кофемашинах, диспенсерах и вендинговых аппаратах. Модель использует фильтрацию с активированным углем для удаления различных примесей.

Головная часть в комплект поставки не входит.

Технические характеристики:

- Размер фильтруемых частиц: 1 мкм
- Температура воды: от 4 до 30 °C
- Температура окружающей среды: от 4 до 40 °C
- Высота до соединения: 342 мм
- Вес в рабочем состоянии: 1,8 кг
- Максимальный ресурс: 60000 л
- Рабочее давление: от 2 до 8 бар
- Технология фильтрации:
 - Предварительная очистка от механической взвеси, ила, песка и ржавчины
 - Основная ступень фильтрации с активированным углем для удаления хлора, привкуса, запаха и органики
- Подходит для воды с низкой карбонатной жесткостью
- Уменьшает содержание тяжелых металлов

- Высокий органолептический уровень фильтрата
- Удобная конструкция
- Простая установка благодаря универсальной технологии Besthead FLEX
- Устойчивость к перепадам давления в водопроводной сети
- Горизонтальная или вертикальная установка
- Регулировка байпаса не доступна для данного фильтра и не изменяет параметры воды на выходе

Опционально доступны к заказу:

- Головная часть картриджа [BWT besthead PA](#)
- Головная часть картриджа [BWT besthead ST](#)
- Головная часть картриджа [BWT besthead FLEX](#)
- Головная часть картриджа [BWT besthead FLEX duplex](#)
- Кран для промывки картриджа [BWT bestflush](#)
- Счетчик расхода воды [BWT Aquameter](#)
- Набор для определения жесткости воды [BWT hot drinks test kit KH+GH](#)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.