COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Пароконвектомат KAYMAN ПКЭ-10-И А



Цена с НДС: 253 365 руб.

Артикул: **924916**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Способ образования пара	инжектор
Количество уровней	10
Тип подключения	электричество
Тип гастроемкости/противня	GN 1/1, 600x400 мм
Расстояние между уровнями, мм	80
Управление	электромеханическое
Ручной душ	Есть
Автоматическая мойка	нет
Подключение, В	380
Мощность, кВт	18.7
Ширина, мм	810
Глубина, мм	890
Высота, мм	1175
Вес (без упаковки), кг	126
Вес (с упаковкой), кг	155

Пароконвектомат KAYMAN ПКЭ-10-И А используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для жарки, тушения, глазирования. Данное изделие исключает смешение вкусов и запахов и исключает высыхание пищи. Модель оснащена электронным управлением, таймером, высокоскоростными вентиляторами, ТЭНами, сливным отверстием для жидкостей, ножками, ручкой и светодиодной подсветкой. Материал дверцы - закаленное термостойкое стекло.

Технические характеристики:

- Максимальная нагрузка на уровень: 5 кг
- Диапазон установки таймера: от 10 до 120 мин.
- Максимальный расход воды: 4 л/час
- Габариты в упаковке: 1005x958x1330 мм
- Жар (от 30 до 270 °C)
- Пар (100 °C)
- Жар + Пар (от 30 до 270 °C)

- Режим быстрого охлаждения рабочей камеры
- Режим ручной мойки
- Электронный контроль и регулировка температуры
- Высокоскоростные вентиляторы внутри камеры для принудительной конвекции
- Нагрев осуществляется с помощью ТЭНов, установленных вокруг вентиляторов
- 10 уровней парообразования (от 0 до 100 % влажности)
- Кнопка понижения скорости вращения вентилятора
- Кнопка принудительной подачи пара в камеру
- Кнопка принудительного охлаждения камеры
- Таймер автоматически отключает работу аппарата по истечении установленного времени, имеет положение "бесконечная работа"
- Для установки противней требуется переставить направляющие внутри камеры
- Герметичная внутренняя камера со сливным отверстием в нижней части для стока остатков жидкости
- Одноходовый механизм дверной ручки позволяет реализовать режим "свободные руки"
- Внутреннее стекло двери открывается для легкой очистки
- Опционально доступен к заказу вытяжной зонт ЗВВ-03

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.