COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Сплит-система среднетемпературная POLAIR SM 109 HU (зимний комплект до -30ºС)



Цена с НДС: 106 354 руб.

Артикул: **366727**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	от -5 до 10
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1274от 606 до 1274
Объем холодильной камеры, м^3	8.7от 4.4 до 8.7
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.6
Ширина внутреннего блока, мм	481
Ширина внешнего блока, мм	690
Глубина внутреннего блока, мм	280
Глубина внешнего блока, мм	315
Высота внутреннего блока, мм	618
Высота внешнего блока, мм	704
Вес (без упаковки), кг	49
Вес (с упаковкой), кг	80

Низкотемпературная сплит-система POLAIR SM 109 HU с зимним комплектом (ДО -30С) поддерживает необходимый температурный режим в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, защищающим от коррозии и механических воздействий, теплообменников - медь и алюминий.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -5 до +10 °С
- Хладагент R404
- Количество хладагента: 0,56 кг
- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 3,2 мм

    - Поверхность: 6,25 м2
    - Количество вентиляторов: 1
    - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
    - Диаметр крыльчатки: 254 мм
    - Производительность: 600 м3/час
- Воздухоохладитель:
    - Шаг ребер: 3,6 мм
    - Поверхность: 4,63 м2
    - Количество вентиляторов: 1
    - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
    - Диаметр крыльчатки: 200 мм
    - Производительность: 600 м3/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Диаметр всасывающей трубки: 10 мм
- Диаметр нагнетательной трубки: 6 мм
- Электрокабель:
    - Внешний силовой: 2х 1,5 + 1х 1,5
    - Силовой соединительный: 4х 1,5 + 1х 1,5
    - Соединение датчиков: 3х 0,75
- Размеры в упаковке: 879х563х914 мм
- Автоматическая цикличная оттайка ТЭНом
- Герметичный поршневой компрессор
- Реле высокого давления

- Можно устанавливать на горизонтальные и вертикальные поверхности с помощью кронштейнов

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.