

## Коммерческое предложение от 21.04.2026

### Моноблок среднетемпературный POLAIR MM 342 S

**Цена с НДС: 193 443 руб.**

Артикул: **644272**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -5 до 10
Хладагент	R404
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	от 37 до 62
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	3.1
Ширина, мм	790
Глубина, мм	795
Высота, мм	952
Вес (без упаковки), кг	97
Вес (с упаковкой), кг	146

Моноблок среднетемпературный [POLAIR MM 342 S](#) поддерживает необходимый температурный режим в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Работа при температуре окружающей среды от 5 °C до 40 °C и влажности не выше 80%. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, конденсатора - медь и алюминий.

*В комплекте светодиодный светильник, соединитель сетевой, выключатель, трубка слива воды, кронштейн навески и метизы.*

#### Технические характеристики:

- Температурный режим: от -5 до 10 °C
- Хладагент: R404A
  - Конденсатор:
  - Шаг ребер: 3,2 мм

- Поверхность: 19,5 м<sup>2</sup>
- Количество вентиляторов: 1
- Мощность вентилятора: 102 Вт
- Диаметр крыльчатки: 315 мм
- Производительность: 2440 м<sup>3</sup>/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 3,6 мм
  - Поверхность: 15 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 102 Вт
  - Диаметр крыльчатки: 315 мм
  - Производительность: 2440 м<sup>3</sup>/час
  - Дальность струи воздуха: 9 м
- Электрокабель:
  - Внешний силовой: 4х 1,5 + 1х 1,5
  - Диаметр всасывающей трубки: 16 мм
  - Диаметр нагнетательной трубки: 10 мм
- Оттайка горячим газом:
  - Максимально короткие циклы оттайки
  - Экономное энергопотребление по сравнению с оттайкой ТЭНами
  - Площадь нагрева - вся теплообменная поверхность
- Не требуется дополнительной автоматики для подключения ТЭНов
- Повышенная коррозионная стойкость

**Опционально доступно к заказу:**

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)
- Воздухоохладитель из нержавеющей стали

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.