

Коммерческое предложение от 15.06.2026

Моноблок низкотемпературный POLAIR MB 331 S

Цена с НДС: 224 487 руб.

Артикул: **909867**

Есть в наличии



Страна-производитель	Россия
Тип установки	настенный
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Объем холодильной камеры, м ³	36от 25 до 36
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	380
Мощность, кВт	3.2
Ширина, мм	972
Глубина, мм	790
Высота, мм	795
Вес (без упаковки), кг	112
Вес (с упаковкой), кг	150

Моноблок низкотемпературный [POLAIR MB 331 S](#) поддерживает необходимый температурный режим в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Работа при температуре окружающей среды от 5 °C до 40 °C и влажности не выше 80%. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, конденсатора - медь и алюминий.

В комплекте LED-светильник с выключателем, соединитель сетевой, выключатель, трубка слива воды, кронштейн навески и метизы.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -25 до -15 °C
- Хладагент R404A
- Размеры в упаковке: 924x992x1135 мм
- Конденсатор:
- Шаг ребер: 3,2 мм

- Поверхность: 19,5 м²
- Количество вентиляторов: 1
- Мощность вентилятора: 102Вт
- Диаметр крыльчатки: 315 мм
- Производительность: 2440 м³/час
- Воздухоохладитель:
- Шаг ребер: 3,6 мм
- Поверхность: 15 м²
- Количество вентиляторов: 1
- Мощность вентилятора: 102 Вт
- Диаметр крыльчатки: 315 мм
- Производительность: 2440 м³/час
- Дальность струи воздуха: 9,5 м
- Электрокабель:
 - Внешний силовой: 4х 1,5 + 1х 1,5
- Диаметр всасывающей трубки: 18 мм
- Диаметр нагнетательной трубки: 10 мм

- Оттайка горячим газом:
 - Максимально короткие циклы оттайки
 - Экономное энергопотребление по сравнению с оттайкой ТЭНами
 - Площадь нагрева - вся теплообменная поверхность
- Не требуется дополнительной автоматики для подключения ТЭНов
- Повышенная коррозионная стойкость

Опционально доступно к заказу:

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)
- Воздухоохладитель из нержавеющей стали

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.