COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 16.11.2026

# Моноблок низкотемпературный POLAIR MB 331 S

**Цена с НДС: 229 897 руб.**

Артикул: **909867**

**Есть в наличии**



| | |
|---|---|
| **Страна-производитель** | Россия |
| **Тип установки** | настенный |
| **Температурный режим, °C** | от -25 до -15 |
| **Хладагент** | R404 |
| **Объем холодильной камеры, м$^3$** | 36от 25 до 36 |
| **Тип** | низкотемпературный |
| **Подключение, В** | 380 |
| **Мощность, кВт** | 3.2 |
| **Ширина, мм** | 972 |
| **Глубина, мм** | 790 |
| **Высота, мм** | 795 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 112 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 150 |

Моноблок низкотемпературный POLAIR MB 331 S поддерживает необходимый температурный режим в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Работа при температуре окружающей среды от 5 °C до 40 °C и влажности не выше 80%. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, конденсатора - медь и алюминий.

*В комплекте LED-светильник с выключателем, соединитель сетевой, выключатель, трубка слива воды, кронштейн навески и метизы.*

**Технические характеристики:**

- Температурный режим: от -25 до -15 °C
- Хладагент R404A
- Размеры в упаковке: 924x992x1135 мм
- Конденсатор:
- Шаг ребер: 3,2 мм

- Поверхность: 19,5 м2
- Количество вентиляторов: 1
- Мощность вентилятора: 102Вт
- Диаметр крыльчатки: 315 мм
- Производительность: 2440 м3/час
- Воздухоохладитель:
- Шаг ребер: 3,6 мм
- Поверхность: 15 м2
- Количество вентиляторов: 1
- Мощность вентилятора: 102 Вт
- Диаметр крыльчатки: 315 мм
- Производительность: 2440 м3/час
- Дальность струи воздуха: 9,5 м
- Электрокабель:
    - Внешний силовой: 4х 1,5 + 1х 1,5
- Диаметр всасывающей трубки:18 мм
- Диаметр нагнетательной трубки:10 мм

- Оттайка горячим газом:
    - Максимально короткие циклы оттайки
    - Экономное энергопотребление по сравнению с оттайкой ТЭНами
    - Площадь нагрева - вся теплообменная поверхность
- Не требуется дополнительной автоматики для подключения ТЭНов
- Повышенная коррозионная стойкость

**Опционально доступно к заказу:**

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)
- Воздухоохладитель из нержавеющей стали

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.