

## Коммерческое предложение от 01.07.2026

Сплит-система среднетемпературная POLAIR SM 218 SDU (зимний комплект, пульт)

**Цена с НДС: 150 423 руб.**

Артикул: **864840**

Уточняйте



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -5 до 10
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1977от 1216 до 1977
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	18.4от 11.9 до 18.4
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.15
Вес (без упаковки), кг	69
Вес (с упаковкой), кг	143

Среднетемпературная сплит-система [POLAIR SM 218 SDU](#) поддерживает необходимый температурный режим в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оборудована компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем с распределительной коробкой с клеммной колодкой. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, защищающим от коррозии и механических воздействий, трубок - медь.

### В комплекте:

- Наружный блок:
  - Компрессор
  - Медно-алюминиевый конденсатор
  - Вентилятор обдува
  - Фильтр-осушитель
  - Электрический блок управления
  - Ванночка сбора и выпаривания конденсата
- Внутренний блок:
  - Испаритель
  - Вентилятор обдува
  - ТЭН оттайки испарителя
  - Поддон сбора конденсата
- Зимний комплект для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °C:

- Термостат
- Нагреватель компрессора
- Регулятор скорости вентилятора ККА
- Нагреватель блока управления
- Дистанционный пульт управления
- Светодиодный светильник
- Комплект трубок в термоизоляции длиной 5 м, дренажная трубка – 1 м, концы трубок запаяны или обжаты

### Технические характеристики:

- Температурный режим: от -5 до 10 °С
- Хладагент R404
- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 3,2 мм
  - Поверхность: 11,14 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 2
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Производительность: 1200 м<sup>3</sup>/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 3,6 мм
  - Поверхность: 8,93 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 2
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Производительность: 1200 м<sup>3</sup>/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Диаметр всасывающей трубки: 12 мм
- Диаметр нагнетательной трубки: 8 мм
- Электрокабель:
  - Внешний силовой: 2х 1,5 + 1х 1,5
  - Силовой соединительный: 4х 1,5 + 1х 1,5
  - Соединение датчиков: 3х 0,75
- Количество хладагента: 0,93 кг
- Размеры в упаковке: 898х988х908 мм
- Объём упаковки: 0,81 м<sup>3</sup>
- Электрическая оттайка испарителя
- Герметичный поршневой компрессор
- В качестве дросселирующего устройства - капиллярная трубка
- Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом
- Равномерное распределение холодного воздуха по всей камере

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.