COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 16.11.2026

---

# Сплит-система среднетемпературная POLAIR SM 218 SDU (зимний комплект, пульт)

**Цена с НДС: 154 048 руб.**

Артикул: **864840**

**Есть в наличии**



| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Россия |
| **Температурный режим, °C** | от -5 до 10 |
| **Хладагент** | R404 |
| **Холодопроизводительность, Вт** | 1977от 1216 до 1977 |
| **Объем холодильной камеры, м$^3$** | 18.4от 11.9 до 18.4 |
| **Тип** | среднетемпературная |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 1.15 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 69 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 143 |

Среднетемпературная сплит-система POLAIR SM 218 SDU поддерживает необходимый температурный режим в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оборудована компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем с распределительной коробкой с клеммной колодкой. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, защищающим от коррозии и механических воздействий, трубок - медь.

**В комплекте:**

- Наружный блок:
  - Компрессор
  - Медно-алюминиевый конденсатор
  - Вентилятор обдува
  - Фильтр-осушитель
  - Электрический блок управления
  - Ванночка сбора и выпаривания конденсата
- Внутренний блок:
  - Испаритель
  - Вентилятор обдува
  - ТЭН оттайки испарителя
  - Поддон сбора конденсата
- Зимний комплект для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °C:

    - Термостат
    - Нагреватель компрессора
    - Регулятор скорости вентилятора KKA
    - Нагреватель блока управления
- Дистанционный пульт управления
- Светодиодный светильник
- Комплект трубок в термоизоляции длиной 5 м, дренажная трубка – 1 м, концы трубок запаяны или обжаты

**Технические характеристики:**

- Температурный режим: от -5 до 10 °C
- Хладагент R404
- Конденсатор:
    - Шаг ребер: 3,2 мм
    - Поверхность: 11,14 м2
    - Количество вентиляторов: 2
    - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
    - Диаметр крыльчатки: 254 мм
    - Производительность: 1200 м3/час
- Воздухоохладитель:
    - Шаг ребер: 3,6 мм
    - Поверхность: 8,93 м2
    - Количество вентиляторов: 2
    - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
    - Диаметр крыльчатки: 200 мм
    - Производительность: 1200 м3/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Диаметр всасывающей трубки: 12 мм
- Диаметр нагнетательной трубки: 8 мм
- Электрокабель:
    - Внешний силовой: 2x 1,5 + 1x 1,5
    - Силовой соединительный: 4x 1,5 + 1x 1,5
    - Соединение датчиков: 3x 0,75
- Количество хладагента: 0,93 кг
- Размеры в упаковке: 898x988x908 мм
- Объём упаковки: 0,81 м3
- Электрическая оттайка испарителя
- Герметичный поршневой компрессор
- В качестве дросселирующего устройства - капиллярная трубка
- Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом
- Равномерное распределение холодного воздуха по всей камере

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.