

Коммерческое предложение от 12.05.2026

Сплит-система низкотемпературная POLAIR SB 109 SDU (зимний комплект, пульт)

Цена с НДС: 142 788 руб.

Артикул: **890612**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 547 до 1089
Объем холодильной камеры, м ³	от 3.3 до 7.5
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.2
Вес (без упаковки), кг	55
Вес (с упаковкой), кг	86

Низкотемпературная сплит-система [POLAIR SB109 SDU](#) поддерживает необходимый температурный режим в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оборудована компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем с распределительной коробкой с клеммной колодкой. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, защищающим от коррозии и механических воздействий, трубок - медь.

В комплекте:

- Наружный блок:
 - Компрессор
 - Медно-алюминиевый конденсатор
 - Вентилятор обдува
 - Фильтр-осушитель
 - Электрический блок управления
 - Ванночка сбора и выпаривания конденсата
- Внутренний блок:
 - Испаритель
 - Вентилятор обдува
 - ТЭН оттайки испарителя
 - Поддон сбора конденсата
- [Зимний комплект](#) для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °C:

- Термостат
- Нагреватель компрессора
- Регулятор скорости вентилятора ККА
- Нагреватель блока управления
- [Дистанционный пульт управления](#)
- Светодиодный светильник
- Комплект трубок в термоизоляции длиной 5 м, дренажная трубка – 1 м, концы трубок запаяны или обжаты

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -25 до -15 °C
- Хладагент R404
- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 3,2 мм
 - Поверхность: 6,25 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Производительность: 600 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 3,6 мм
 - Поверхность: 4,63 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Производительность: 600 м³/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Диаметр всасывающей трубки: 12 мм
- Диаметр нагнетательной трубки: 6 мм
- Электрокабель:
 - Внешний силовой: 2x 1,5 + 1x 1,5
 - Силовой соединительный: 4x 1,5 + 1x 1,5
 - Соединение датчиков: 3x 0,75
- Количество хладагента: 0,5 кг
- Размеры в упаковке: 879x563x910 мм
- Объем упаковки: 0,51 м³
- Электрическая оттайка испарителя
- Герметичный поршневой компрессор
- В качестве дросселирующего устройства - капиллярная трубка
- Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом
- Равномерное распределение холодного воздуха по всей камере

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.