COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Сплит-система низкотемпературная POLAIR SB 109 HU (зимний комплект до -30ºС)

Цена с НДС: 141 009 руб.

Артикул: **425613**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1089от 547 до 1089
Объем холодильной камеры, м^3	6от 2.7 до 6
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.2
Ширина внутреннего блока, мм	481
Ширина внешнего блока, мм	690
Глубина внутреннего блока, мм	280
Глубина внешнего блока, мм	315
Высота внутреннего блока, мм	618
Высота внешнего блока, мм	704
Вес (без упаковки), кг	63
Вес (с упаковкой), кг	94

Низкотемпературная сплит-система POLAIR SB 109 HU поддерживает необходимый температурный режим в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оборудована компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем, капиллярной трубкой и реле высокого давления. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, защищающим от коррозии и механических воздействий, теплообменников - медь и алюминий.

В комплекте электронный блок с пультом дистанционного управления, LED светильник с выключателем, соединительные трубы и термоизоляция 5 м.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -25 до -15 °С
- Хладагент R404

- Конденсатор:
    - Шаг ребер: 3,2 мм
    - Поверхность: 6,25 м2
    - Количество вентиляторов: 1
    - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
    - Диаметр крыльчатки: 254 мм
    - Производительность: 600 м3/час
- Воздухоохладитель:
    - Шаг ребер: 3,6 мм
    - Поверхность: 4,63 м2
    - Количество вентиляторов: 1
    - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
    - Диаметр крыльчатки: 200 мм
    - Производительность: 600 м3/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Диаметр всасывающей трубки: 12 мм
- Диаметр нагнетательной трубки: 6 мм
- Электрокабель:
    - Внешний силовой: 2х 1,5 + 1х 1,5
    - Силовой соединительный: 4х 1 + 1х 1
    - Соединение датчиков: 3х 0,75
- Количество хладагента: 0,59 кг
- Размеры в упаковке: 885х665х915 мм
- Автоматическая цикличная оттайка ТЭНом
- Герметичный поршневой компрессор
- Зимний комплект для эксплуатации при температуре окружающей среды до -30 °С
- Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом
-

- Можно устанавливать на горизонтальные и вертикальные поверхности с помощью кронштейнов

Опционально доступно к заказу:

- Кронштейны для крепления к вертикальным поверхностям
- Козырек для защиты

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.