

Коммерческое предложение от 30.06.2026

Сплит-система низкотемпературная POLAIR SB 109 H

Цена с НДС: 125 925 руб.

Артикул: **270817**

Под заказ



| | |
|--|--------------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Температурный режим, °C | от -25 до -15 |
| Хладагент | R404 |
| Холодопроизводительность, Вт | 1089от 547 до 1089 |
| Объем холодильной камеры, м ³ | 6от 2.7 до 6 |
| Тип | низкотемпературная |
| Подключение, В | 220 |
| Мощность, кВт | 1.2 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 481 |
| Ширина внешнего блока, мм | 690 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 280 |
| Глубина внешнего блока, мм | 315 |
| Высота внутреннего блока, мм | 618 |
| Высота внешнего блока, мм | 704 |
| Вес (без упаковки), кг | 63 |
| Вес (с упаковкой), кг | 94 |

Низкотемпературная сплит-система [POLAIR SB 109 H](#) поддерживает необходимый температурный режим в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оборудована компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем с распределительной коробкой с клеммной колодкой. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, защищающим от коррозии и механических воздействий, теплообменников - медь и алюминий.

В комплекте электронный блок с пультом дистанционного управления, LED-светильник с выключателем, соединительные трубы и термоизоляция на 5 метров.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -25 до -15 °C

- Хладагент: R404
 - Конденсатор:
 - Шаг ребер: 3,2 мм
 - Поверхность: 6,25 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Производительность: 600 м³/час
 - Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 3,6 мм
 - Поверхность: 4,63 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Производительность: 600 м³/час
 - Дальность струи воздуха: 4 м
 - Диаметр всасывающей трубки: 12 мм
 - Диаметр нагнетательной трубки: 6 мм
 - Электрокабель:
 - Внешний силовой: 2x 1,5 + 1x 1,5
 - Силовой соединительный: 4x 1 + 1x 1
 - Соединение датчиков: 3x 0,75
 - Количество хладагента: 0,59 кг
 - Размеры в упаковке: 885x665x915 мм
-
- Автоматическая циклическая оттайка ТЭНом
 - Герметичный поршневой компрессор ведущих
 - Капиллярная трубка в качестве дросселирующего устройства
 - Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель с сухим азотом
 - Реле высокого давления
 - Установка на горизонтальные и вертикальные поверхности с помощью кронштейнов

Опционально доступно к заказу:

- Зимний комплект для эксплуатации при температуре окружающей среды до -30 °С
- Кронштейны для крепления к стенам
- Козырек для защиты

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.