

Коммерческое предложение от 24.06.2026

Витрина кондитерская Carboma KC70 VM 0,9-2 Standard открытая (0102-0109, шоколад / золото)

Цена с НДС: 140 217 руб.

Артикул: **588930**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от 4 до 12
Тип охлаждения	динамическое
Форма стекла	Прямое
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.34
Ширина, мм	900
Глубина, мм	700
Высота, мм	1330
Вес (без упаковки), кг	137
Вес (с упаковкой), кг	150.7

Кондитерская витрина [Carboma KC70 VM 0,9-2 Standard](#) предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения тортов, пирожных и прочих кондитерских изделий на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах. Полки оснащены LED-подсветкой. Тип стеклопакетов - прямой, передний стеклопакет отсутствует. Материал корпуса - сталь, материал боковин - металл (толщина 2.5 мм), задние распашные створки - стеклопакет, термоизоляция выполнена из пенополиуретана.

Технические характеристики:

- Хладагент: R134a, R404a
- [Динамическое охлаждение](#)
- Возможно использование в зонах самообслуживания

- Обеспечивает превосходную видимость выставляемого товара
- Без переднего стекла
- Компрессор европейского производства
- Электронный блок управления Carel
- Выпариватель конденсата
- Установка и начало работы:
 - Должна быть установлена не ближе 2 м от отопительных приборов, запрещается эксплуатация витрины при попадании на нее прямых солнечных лучей, воздушных потоков от кондиционеров, вентиляторов и обогревателей

- Некоторые детали имеют защитное покрытие (пленку), которое необходимо удалить
- Запрещается загоразивать воздуховоды
- После пуска агрегата и достижения требуемой температуры можно загрузить витрину предварительно охлажденными до температуры полезного объема продуктами, равномерно располагая их на поддонах
- При невыполнении требований нарушается циркуляция воздуха, эксплуатационные характеристики изделия ухудшаются, что может привести к порче пищевых продуктов
- При дождливой или влажной погоде на витрине может выпадать конденсат - это не является неисправностью, в этом случае время от времени протирайте витрину мягкой тканью
- Защитные металлические стойки, закрывающие соединение стеклопакетов
- Экспозиционная площадь: 1,21 м²
- Полезный объем: 0,18 м³
- Потребляемая мощность: 8,2 кВт/сутки
- Климатический класс: 3
- Температура окружающей среды: от 12 до 25 °С
- Макс. относительная влажность помещения: 60%
- Макс. нагрузка на полку: 3 кг/метр
- Макс. высота выкладки продуктов: 150 мм
- Цвет: шоколадно-золотистый

Опционально доступно к заказу:

- Любое цветовой решение по шкале RAL
- Колесная опора Н-130 мм
- Комплект МДФ панелей (передние, боковые)
- Исполнение с подсветкой нижнего фронта
- Дополнительная боковая подсветка
- Поддон для макарони (1 секция, 2 секции)
- Поддон-ценник для мелкой выпечки
- Подставка для бутербродов
- Ночная шторка

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.