COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Стаканомоечная машина MAKSAN Hi Chief GW-640+DR+RA ECO



Цена с НДС: 103 406 руб.

Артикул: **616335**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Турция
Управление	электромеханическое
Цикл мойки, сек.	120
Размер кассеты, мм	400x400
Максимальный диаметр тарелок, мм	270
Максимальная высота стаканов, мм	270
Производительность, корзин/час	30
Подключение к горячей воде	Нет
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Подключение, В	220
Мощность, кВт	3.3
Ширина, мм	490
Глубина, мм	570
Высота, мм	780
Вес (без упаковки), кг	50
Вес (с упаковкой), кг	55

Стаканомоечная машина MAKSAN Hi Chief GW-640+DR+RA ECO используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и столовых приборов. Оборудование оснащено фронтальной камерой, моечной ванной, бойлером, электродвигателем, моечными рукавами, насосом-дозатором для ополаскивающего средства и моющего, откидной дверью, кабелем питания и механическим управлением. Материал корпуса и внутренней камеры - высококачественная нержавеющая сталь, материал моечного рукава - термостойкий пластик.

В комплект поставки входит моечная кассета, заводская упаковка и инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики:

- Условия эксплуатации:
    - Давление в сети водоснабжения: 4 бар
    - Максимальная жесткость воды: 12°F
    - Максимальная проводимость воды при 25 °C: 1000 мСм/см
    - Сила тока защитного автомата: 25 А
- Диапазон температуры среды:
    - Режим мойки: от 60 до 65°C
    - Режим ополаскивания: от 70 до 85 °C
- Потребляемая мощность:
    - Электродвигатель: 0,26 кВт
    - Общая электронагревательных элементов: 3 кВт
- Максимальный уровень звукового давления: 60 дБ
- Сечение кабеля питания: 3х2,5 мм^2
- Высота проема камеры: 270 мм
- 1 программа мойки
- Автоматическое включение при закрывании двери
- Автоматическая подача моющего и ополаскивающего средства
- Нагрев воды в бойлере и ванне с помощью электронагревательных элементов
- Наполнение ванны водой и контроль уровня
- Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере
- Светодиодные индикаторы питания, нагрева, процессов мойки и ополаскивания
- Устройства безопасности:
    - Защитный термомтат температуры сопротивления с ручным сбросом
    - Плавкий предохранитель тепловой защиты двигателя
- Электромагнитная блокировка двери
- Двойная стенка двери для энергосбережения
- Свободный доступ к системе рычагов для удобства технического обслуживания
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Простота управления благодаря удобному командному интерфейсу
- Низкое энергопотребление
- Эргономичный дизайн

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.