COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 16.11.2026

Купольная посудомоечная машина MAKSAN Hi Chief DW-1000+DR+DET+RA



Цена с НДС: 189 621 руб.

Артикул: **272218**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Турция
Управление	электромеханическое
Цикл мойки, сек.	60 / 90 / 120 / 180
Размер кассеты, мм	500x500
Производительность, корзин/час	60
Подключение к горячей воде	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	9.75
Ширина, мм	660
Глубина, мм	810
Высота, мм	1800
Вес (без упаковки), кг	87
Вес (с упаковкой), кг	95

Купольная посудомоечная машина MAKSAN Hi Chief DW-1000+DR+DET+RA применяется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки стаканов, чашек, тарелок, столовых приборов, гастроемкостей размером GN 1/1 и прочего кухонного инвентаря. Модель оборудована вертикальным подъемным куполом, бойлером, электродвигателем, верхним и нижним моечным рукавом, дозатором ополаскивающего средства и моющего, помпой слива и электромеханическим управлением. Материал корпуса и внутренней облицовки - высококачественная нержавеющая сталь, материал моечного рукава - термостойкий пластик.

В комплект поставки входит моечная кассета, заводская упаковка и инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики:

- Условия эксплуатации:
  - Давление в сети водоснабжения: 4 бар

    - Максимальная жесткость воды: 12°F
    - Максимальная проводимость воды при 25 °C: 1000 мСм/см
    - Сила тока защитного автомата: 32 А
- Диапазон регулировки температуры среды:
    - Режим мойки: от 60 до 65°C
    - Режим ополаскивания: от 80 до 85 °C
- Потребляемая мощность:
    - Электродвигатель: 0,6 кВт
    - Общая электронагревательных элементов: 9 кВт
- Максимальный уровень звукового давления: 60 дБ
- Сечение кабеля питания: 5х2,5 мм^2
- Высота проема камеры: 380 мм
- Габариты кассеты: 500х500х100 мм
- 4 программы мойки различной длительности
- Регулировка температуры мойки
- Регулировка температуры ополаскивания
- Автоматическое включение при опускании купола
- Ручная подача моющего средства
- Автоматическая подача ополаскивающего средства
- Нагрев воды в бойлере и ванне с помощью электронагревательных элементов
- Наполнение водой и контроль уровня
- Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере
- Светодиодные индикаторы питания, нагрева, процессов мойки и ополаскивания
- Устройства безопасности:
    - Защитный термомтат температуры сопротивления с ручным сбросом
    - Плавкий предохранитель тепловой защиты двигателя
- Встроенный фильтр бака
- Свободный доступ к системе рычагов для удобства технического обслуживания
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Простота управления благодаря удобному командному интерфейсу
- Низкое энергопотребление
- Эргономичный дизайн

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.