

Коммерческое предложение от 09.06.2026

Шкаф шоковой заморозки Tecnodom ATT03

Цена с НДС: 171 712 руб.

Артикул: **933777**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Количество уровней	3
Тип гостроемкости/противня	GN 1/1, 600x400 мм
Расстояние между уровнями, мм	70
Холодильный агрегат	встроенный
Цикл охлаждения, мин	90 мин.
Производительность цикла охлаждения, кг	15
Цикл заморозки, мин	240 мин.
Производительность цикла заморозки, кг	9
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1
Ширина, мм	750
Глубина, мм	750
Высота, мм	775
Вес (без упаковки), кг	82
Вес (с упаковкой), кг	90.2

Шкаф шоковой заморозки [Tecnodom ATT03](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для быстрой заморозки и хранения продуктов питания, обеспечивая максимально высокий уровень санитарно-гигиенической защищенности. Управление при помощи кнопочной панели с цифровым дисплеем и электронного блока. Шкаф оснащен распашной дверью, подставкой с встроенным холодильным агрегатом и рабочей камерой с универсальными направляющими для гостроемкостей. Материал внешней и внутренней облицовки камеры, опор и направляющих - нержавеющая сталь, материал внешней облицовки основания - оцинкованная сталь, термоизоляция камеры выполнена из пенополиуретана, залитого под высоким давлением (без содержания опасных хлорфторуглеродов (CFC))

В комплекте термощуп, съемный поддон для сбора конденсата, кабель питания и инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики:

- Хладагент: R455a

- Условия эксплуатации:
 - Максимальная температура окружающей среды: 40 °С
 - Максимальная относительная влажность: от 60%
- Максимальная нагрузка на 1 уровень: 15 кг
- Плотность термоизоляции: 40 кг/м³
- Толщина термоизоляции: 40 мм
- Диапазон регулировки высоты опор: от 60 до 90 мм
- Внутренние габариты камеры: 610x410x280 мм
- Минимальный зазор до препятствий:
 - Фронтальный: 800 мм
 - Задний и боковой: 100 мм
- Основные режимы:
 - Ускоренная заморозка по показаниям термощупа и дальнейшее хранение продукта
 - Ускоренное охлаждение по показаниям термощупа и дальнейшее хранение продукта
 - Ускоренная заморозка с заданной длительностью и дальнейшее хранение продукта
 - Ускоренное охлаждение с заданной длительностью и дальнейшее хранение продукта
- Динамическое охлаждение с равномерным распределением температуры внутри полезного объема
- Ручное (без нагрева) размораживание испарителя
- Цифровая индикация температуры и длительности
- Звуковая сигнализация для оповещения об окончании цикла и неисправностях с функцией отключения
- Самодиагностика с индикацией кодов неисправностей
- Возможность калибровки параметров
- Простое управления с помощью символьного меню
- Защитная задержка запуска компрессора
- Магнитный доводчик двери для обеспечения полной герметичности
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей установочной поверхности
- Открывающаяся задняя решетка и легко съемный блок камеры для удобства обслуживания
- Сглаженные углы внутренней облицовки для легкости очистки
- Эргономичный дизайн

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.