

Коммерческое предложение от 05.07.2026

Шкаф шоковой заморозки Tecnodom ATT07

Цена с НДС: 314 663 руб.

Артикул: **958354**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Количество уровней	7
Тип gastronorm/противня	GN 1/1, 600x400 мм
Расстояние между уровнями, мм	70
Холодильный агрегат	встроенный
Цикл охлаждения, мин	90 мин.
Производительность цикла охлаждения, кг	25
Цикл заморозки, мин	240 мин.
Производительность цикла заморозки, кг	15
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.3
Ширина, мм	750
Глубина, мм	750
Высота, мм	1330
Вес (без упаковки), кг	111
Вес (с упаковкой), кг	122.1

Шкаф шоковой заморозки [Tecnodom ATT07](#) используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для быстрой заморозки и хранения продуктов питания, обеспечивая максимально высокий уровень санитарно-гигиенической защищенности. Управление при помощи кнопочной панели с цифровым дисплеем и электронного блока. Шкаф оснащен распашной дверью, подставкой с встроенным холодильным агрегатом и рабочей камерой с универсальными направляющими для gastronorm. Материал внешней и внутренней облицовки камеры, опор и направляющих - нержавеющая сталь, материал внешней облицовки основания - оцинкованная сталь, термоизоляция камеры выполнена из пенополиуретана, залитого под высоким давлением (без содержания опасных хлорфторуглеродов (CFC))

В комплекте термощуп, съемный поддон для сбора конденсата, кабель питания и инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики:

- Хладагент: R455a

- Условия эксплуатации:
 - Максимальная температура окружающей среды: 40 °С
 - Максимальная относительная влажность: от 60%
- Максимальная нагрузка на 1 уровень: 15 кг
- Плотность термоизоляции: 40 кг/м³
- Толщина термоизоляции: 40 мм
- Диапазон регулировки высоты опор: от 60 до 90 мм
- Внутренние габариты камеры: 610x410x760 мм
- Минимальный зазор до препятствий:
 - Фронтальный: 800 мм
 - Задний и боковой: 100 мм
- Основные режимы:
 - Ускоренная заморозка по показаниям термощупа и дальнейшее хранение продукта
 - Ускоренное охлаждение по показаниям термощупа и дальнейшее хранение продукта
 - Ускоренная заморозка с заданной длительностью и дальнейшее хранение продукта
 - Ускоренное охлаждение с заданной длительностью и дальнейшее хранение продукта
- Динамическое охлаждение с равномерным распределением температуры внутри полезного объема
- Ручное (без нагрева) размораживание испарителя
- Цифровая индикация температуры и длительности
- Звуковая сигнализация для оповещения об окончании цикла и неисправностях с функцией отключения
- Самодиагностика с индикацией кодов неисправностей
- Возможность калибровки параметров
- Простое управления с помощью символьного меню
- Защитная задержка запуска компрессора
- Магнитный доводчик двери для обеспечения полной герметичности
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей установочной поверхности
- Открывающаяся задняя решетка и легкоъемный блок камеры для удобства обслуживания
- Сглаженные углы внутренней облицовки для легкости очистки
- Эргономичный дизайн

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.