

## Коммерческое предложение от 14.11.2025

### Печь конвекционная Abat КЭП-3

# **Цена с НДС: 97 500 руб.**

Артикул: 304054



### Есть в наличии

| Гарантия                      | 12 мес.             |
|-------------------------------|---------------------|
| Страна-производитель          | Россия              |
| Количество уровней            | 3                   |
| Тип подключения               | электричество       |
| Тип гастроемкости/противня    | 600х400 мм          |
| Расстояние между уровнями, мм | 75                  |
| Пароувлажнение                | Да                  |
| Подключение к воде            | Да                  |
| Помпа                         | Нет                 |
| Температурный режим, °С       | до 270 °C           |
| Управление                    | электромеханическое |
| Автоматическая мойка          | Есть                |
| Подключение, В                | 220                 |
| Мощность, кВт                 | 3.5                 |
| Ширина, мм                    | 800                 |
| Глубина, мм                   | 830                 |
| Высота, мм                    | 480                 |
| Вес (без упаковки), кг        | 52                  |
| Вес (с упаковкой), кг         | 57.2                |

Конвекционная печь Abat KЭП-3 используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для выпекания хлебобулочных и кондитерских изделий, приготовления и разогрева различных блюд. Циркуляция горячего воздуха внутри камеры помогает равномерно приготовить блюда. Модель оснащена рубчатым электронагревательным элементом, откидной дверью с горизонтальной рукояткой, электромеханической панелью управления с 2 круговыми регуляторами и светодиодными индикаторами. Материал внутренней облицовки - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304.

#### Технические характеристики:

- Номинальная мощность:
  - ∘ ТЭН: 3 кВт
  - Электродвигатель вентилятора: 0,2 кВт
  - Лампа подсветки: 0,025 кВт

- Энергопотребление при температуре 240 °C: 1,6 кВт-ч
- Диапазон давления воды на входе: от 100 до 600 кПа
- Расход воды: 3,5 л/ч
- Температура срабатывания аварийного терморегулятора: 320 °C
- Максимальный уровень звуковой мощности (А): 80 дБ
- Освещенность камеры: 150 лк
- Диаметр резьбы подключения к водоснабжению: 3/4"
- Диаметр вентилятора: 200 мм
- Пароувлажнение инжекционного типа
- Реверсивный вентилятор для равномерного распределения тепла
- Таймер для установки длительности приготовления
- Индикация питания и нагрева
- Аварийный терморегулятор для защиты от перегрева
- Двойное жаропрочное остекление дверцы для энергосбережения и минимизации нагрева наружной поверхности
- Экономичная подсветка внутреннего объема
- Простое управление
- Сглаженные углы рабочей камеры для оптимальной аэродинамики и легкости очистки
- Эргономичный дизайн

#### Опционально доступно к заказу:

- Расстоечный шкаф ШРТ-8
- Расстоечный шкаф ШРТ-8Э
- Подставка ПК-8
- Вытяжной зонт

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.