COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 10.11.2026

Печь конвекционная Abat КЭП-3

Цена с НДС: 92 930 руб.

Артикул: **304054**

Есть в наличии



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Количество уровней	3
Тип подключения	электричество
Тип гастроемкости/противня	600x400 мм
Расстояние между уровнями, мм	75
Пароувлажнение	Да
Подключение к воде	Да
Помпа	Нет
Температурный режим, °C	до 270 °C
Управление	электромеханическое
Автоматическая мойка	есть
Подключение, В	220
Мощность, кВт	3.5
Ширина, мм	800
Глубина, мм	830
Высота, мм	480
Вес (без упаковки), кг	52
Вес (с упаковкой), кг	57.2

Конвекционная печь Abat КЭП-3 используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для выпекания хлебобулочных и кондитерских изделий, приготовления и разогрева различных блюд. Циркуляция горячего воздуха внутри камеры помогает равномерно приготовить блюда. Модель оснащена рубчатым электронагревательным элементом, откидной дверью с горизонтальной рукояткой, электромеханической панелью управления с 2 круговыми регуляторами и светодиодными индикаторами. Материал внутренней облицовки - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304.

Технические характеристики:

- Номинальная мощность:
  - ТЭН: 3 кВт
  - Электродвигатель вентилятора: 0,2 кВт
  - Лампа подсветки: 0,025 кВт

- Энергопотребление при температуре 240 °C: 1,6 кВт·ч
- Диапазон давления воды на входе: от 100 до 600 кПа
- Расход воды: 3,5 л/ч
- Температура срабатывания аварийного терморегулятора: 320 °C
- Максимальный уровень звуковой мощности (А): 80 дБ
- Освещенность камеры: 150 лк
- Диаметр резьбы подключения к водоснабжению: 3/4"
- Диаметр вентилятора: 200 мм
- Пароувлажнение инжекционного типа
- Реверсивный вентилятор для равномерного распределения тепла
- Таймер для установки длительности приготовления
- Индикация питания и нагрева
- Аварийный терморегулятор для защиты от перегрева
- Двойное жаропрочное остекление дверцы для энергосбережения и минимизации нагрева наружной поверхности
- Экономичная подсветка внутреннего объема
- Простое управление
- Сглаженные углы рабочей камеры для оптимальной аэродинамики и легкости очистки
- Эргономичный дизайн

Опционально доступно к заказу:

- Расстоечный шкаф ШРТ-8
- Расстоечный шкаф ШРТ-8Э
- Подставка ПК-8
- Вытяжной зонт

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.