

Коммерческое предложение от 24.06.2026

Купольная посудомоечная машина Gabino LM-C-1 100 CONCEPT+

Цена с НДС: 263 834 руб.

Артикул: **963711**

Есть в наличии



| | |
|----------------------------------|----------------|
| Гарантия | 12 мес. |
| Страна-производитель | Россия |
| Управление | электронное |
| Цикл мойки, сек. | 45 / 105 / 165 |
| Максимальный диаметр тарелок, мм | 420 |
| Максимальная высота стаканов, мм | 420 |
| Производительность, корзин/час | 80 |
| Подключение к горячей воде | Да |
| Дозатор ополаскивающего средства | Да |
| Дозатор моющего средства | Да |
| Помпа слива | Да |
| Подключение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 13.5 |
| Ширина, мм | 725 |
| Глубина, мм | 830 |
| Высота, мм | 1490 |
| Вес (без упаковки), кг | 107 |
| Вес (с упаковкой), кг | 117.7 |

Посудомоечная машина купольная [Gabino LM-C-1100](#) серии CONCEPT+ применяется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для мойки стаканов, чашек, тарелок, столовых приборов и прочего кухонного инвентаря. Модель оборудована вертикальным подъемным куполом, дренажным насосом, бойлером, электродвигателем, фильтром для воды, дозатором ополаскивающего средства и моющего и электронным управлением. Материал корпуса и внутренней облицовки - высококачественная нержавеющая сталь AISI 304, материал деталей разбрызгивателей — кислотостойкая нержавеющая сталь AISI 321.

В комплект входит дренажный насос и стабилизатор.

Технические характеристики:

- Производительность, тарелок/час: 1100
- Количество режимов мойки: 3 (45 с, 105 с, 165 с)
- Температура мойки, °С, не менее: 55
- Температура ополаскивания, °С, не менее: 85
- Температура водопроводной сети, °С, не менее: 5
- Регулировка температуры ополаскивания
- Автоматическое включение при опускании купола
- Автоматическая подача моющего средства
- Автоматическая подача ополаскивающего средства
- Нагрев воды в бойлере и ванне с помощью электронагревательных элементов
- Наполнение водой и контроль уровня
- Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере
- Светодиодные индикаторы питания, нагрева, процессов мойки и ополаскивания
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Низкое энергопотребление
- Эргономичный дизайн
- Опционально доступно к заказу стекло на куполе и внутренняя лампа освещения

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.