

Коммерческое предложение от 04.07.2026

Сплит-система среднетемпературная POLAIR SM 115 H

Цена с НДС: 115 871 руб.

Артикул: **952782**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от -5 до 10
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1648от 901 до 1648
Объем холодильной камеры, м ³	14от 7.8 до 14
Тип	среднетемпературная
Подключение, В	220
Мощность, кВт	1.2
Вес (без упаковки), кг	58
Вес (с упаковкой), кг	89

Сплит-система [POLAIR SM 115 H](#) поддерживает необходимый температурный режим в помещениях на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, защищающим от коррозии и механических воздействий, теплообменников - медь и алюминий.

Технические характеристики:

- Температурный режим: от -5 до +10 °C
- Габаритные размеры внешнего блока, мм: 700x500x415
- Габаритные размеры внутреннего блока, мм : 415x420x248
- Хладагент: R404A
- Напряжение в сети, в/ф/гц: 220/1/50
- Максимальное энергопотребление, кВт: 095
- Доза заправки R404, кг: 0.575
- Конденсатор
 - Шаг ребер, мм: 3.2
 - Поверхность ,м2: 6.25
 - Количество вентиляторов, шт: 1
 - Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин: 18/1300
 - Диаметр крыльчатки, мм: 254
 - Производительность, м3/час: 600
- Воздухоохладитель

- Шаг ребер, мм: 3.6
- Поверхность, м²: 4.63
- Количество вентиляторов, шт: 1
- Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин: 18/2600
- Диаметр крыльчатки, мм: 200
- Производительность, м³/час: 600
- Тип оттайки: электрическая
- Дальность струи воздуха, м: 4
- Электрокабель
- Внешний силовой электрокабель: 2*1.5+1*1.5
- Силовой соединительный кабель: 4*1.5+1*1.5
- Соединение датчиков: 3*0.75
- Диаметр всасывающей трубки, мм: 10
- Диаметр нагнетательной трубки, мм: 6

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.