

## Коммерческое предложение от 13.06.2026

### Моноблок низкотемпературный POLAIR MB109T GREEN

**Цена с НДС: 126 775 руб.**

Артикул: **586662**

Под заказ



Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Холодопроизводительность, Вт	900
Объем холодильной камеры, м <sup>3</sup>	6
Тип	низкотемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.9
Ширина, мм	1003
Глубина, мм	603
Высота, мм	545
Вес (без упаковки), кг	57
Вес (с упаковкой), кг	81

Моноблок низкотемпературный [POLAIR MB109T GREEN](#) поддерживает необходимый температурный режим в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, конденсатора - медь и алюминий.

#### Технические характеристики:

- Хладагент: R290a
- Суточное энергопотребление: 25 кВт/сутки
- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 2,8 мм
  - Поверхность: 8,4 м<sup>2</sup>
  - Количество вентиляторов: 1
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт
  - Скорость вращения вентилятора: 1300 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Производительность: 840 м<sup>3</sup>/час
- Воздухоохладитель:

- Шаг ребер: 4,2 мм
- Поверхность: 4,5 м<sup>2</sup>
- Количество вентиляторов: 1
- Мощность вентилятора: 0,018 кВт
- Скорость вращения вентилятора: 2600 об/мин.
- Диаметр крыльчатки: 200 мм
- Производительность: 600 м<sup>3</sup>/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Диаметр трубы:
  - Всасывающая: 10 мм
  - Нагнетательная: 8 мм
- Габариты в упаковке: 1064x704x772 мм
- Электронный блок с пультом дистанционного управления
- Система выпаривания конденсата не требует каких-либо дополнительных внешних соединений
- Система воздухозабора позволяет при необходимости устанавливать моноблок на минимально близком расстоянии к стенке камеры
- Защита от высокого давления

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.