COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 16.11.2026

# Сплит-система среднетемпературная POLAIR SM 113 SDU (зимний комплект, пульт)



**Цена с НДС: 123 253 руб.**

Артикул: **879080**

**Под заказ**

| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Россия |
| **Температурный режим, °C** | от -5 до 10 |
| **Хладагент** | R404 |
| **Холодопроизводительность, Вт** | 1586от 803 до 1586 |
| **Объем холодильной камеры, м$^3$** | 12.4от 6.7 до 12.4 |
| **Тип** | среднетемпературная |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 0.84 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 57 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 88 |

Среднетемпературная сплит-система POLAIR SM 113 S SDU предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем с распределительной коробкой с клеммной колодкой. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обеспечивающим надежную защиту от коррозии и механических воздействий.

**Комплектация:**

- Наружный блок:
  - Компрессор
  - Медно-алюминиевый конденсатор
  - Вентилятор обдува
  - Фильтр-осушитель
  - Электрический блок управления
  - Ванночка сбора и выпаривания конденсата
- Внутренний блок:
  - Испаритель
  - Вентилятор обдува
  - ТЭН оттайки испарителя
  - Поддон сбора конденсата
- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °C:
  - Термостат
  - Нагреватель компрессора

    - Регулятор скорости вентилятора KKA
    - Нагреватель блока управления
- Дистанционный пульт управления
- Светодиодный светильник
- Комплект медных трубок в термоизоляции длиной 5 м, дренажная трубка – 1 м. Концы трубок запаяны или обжаты

**Особенности:**

- Электрическая оттайка испарителя
- Герметичный поршневой компрессор ведущих европейских производителей
- В качестве дросселирующего устройства используется капиллярная трубка
- Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом
- Равномерное распределение холодного воздуха по всему объему камеры
- Легкость монтажа, демонтажа, подключения и эксплуатации

**Дополнительные характеристики:**

- Конденсатор:
    - Шаг ребер: 3,2 мм
    - Поверхность: 6,25 м2
    - Количество вентиляторов: 1
    - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
    - Диаметр крыльчатки: 254 мм
    - Производительность: 600 м3/час
- Воздухоохладитель:
    - Шаг ребер: 3,6 мм
    - Поверхность: 4,63 м2
    - Количество вентиляторов: 1
    - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
    - Диаметр крыльчатки: 200 мм
    - Производительность: 600 м3/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Диаметр всасывающей трубки: 12 мм
- Диаметр нагнетательной трубки: 6 мм
- Электрокабель:
    - Внешний силовой: 2x 1,5 + 1x 1,5
    - Силовой соединительный: 4x 1,5 + 1x 1,5
    - Соединение датчиков: 3x 0,75
- Количество хладагента: 0,575 кг
- Габариты в упаковке: 898x563x908 мм
- Объём упаковки: 0,51 м3

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.