COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

+7 495 128-05-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

## Коммерческое предложение от 16.11.2026

---

# Моноблок среднетемпературный POLAIR MM 218 SDU (зимний комплект, пульт)

**Цена с НДС: 140 800 руб.**

Артикул: **678691**

**Под заказ**




| | |
|---|---|
| **Гарантия** | 12 мес. |
| **Страна-производитель** | Россия |
| **Тип установки** | настенный |
| **Температурный режим, °С** | от -5 до 10 |
| **Хладагент** | R404 |
| **Холодопроизводительность, Вт** | 1800 |
| **Объем холодильной камеры, м$^3$** | 18.4от 11.9 до 18.4 |
| **Тип** | среднетемпературный |
| **Подключение, В** | 220 |
| **Мощность, кВт** | 1.15 |
| **Ширина, мм** | 790 |
| **Глубина, мм** | 807 |
| **Высота, мм** | 704 |
| **Вес (без упаковки), кг** | 71 |
| **Вес (с упаковкой), кг** | 144 |

Среднетемпературный моноблок POLAIR MM 218 SDU предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не выше 80%.

Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.

**Комплектация:**

- Светодиодный светильник
- Соединитель сетевой
- Выключатель
- Трубка слива воды
- Кронштейн навески
- Метизы
- Зимний комплект для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)

**Особенности:**

- Электрическая оттайка
- Медно-алюминиевый конденсатор
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников
- Низкое энергопотребление

**Дополнительные характеристики:**

- Конденсатор:
    - Шаг ребер: 3,2 мм
    - Поверхность 11,14 м2
    - Количество вентиляторов: 2
    - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
    - Диаметр крыльчатки: 254 мм
    - Производительность: 1200 м3/час
- Воздухоохладитель:
    - Шаг ребер: 3,6мм
    - Поверхность: 8,93 м2
    - Количество вентиляторов: 2
    - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
    - Диаметр крыльчатки: 200 мм
    - Производительность: 1200 м3/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Электрокабель:
    - Внешний силовой: 2х 1,5 + 1х 1,5
    - Соединение датчиков: 3х 0,75
- Освещение камеры: 2х 0,75
- Количество хладагента: 0,93 кг
- Габариты в упаковке: 898х988х908 мм
- Объём упаковки: 0,81 м3

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.