

### Коммерческое предложение от 05.09.2025

## Сплит-система низкотемпературная POLAIR SB 216 SDU (зимний комплект, пульт)

# **Цена с НДС: 184 840 руб.**

Артикул: **237551** 





### Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	от -25 до -15
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	от 1021 до 2009
Объем холодильной камеры, м³	от 7.1 до 15.2
Тип	низкотемпературная
Подключение, В	380
Мощность, кВт	2.1
Вес (без упаковки), кг	86
Вес (с упаковкой), кг	146

Низкотемпературная сплит-система <u>POLAIR SB 216 SDU</u> поддерживает необходимый температурный режим в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оборудована компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем с распределительной коробкой с клеммной колодкой. Материал корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием, защищающим от коррозии и механических воздействий, трубок - медь.

#### В комплекте:

- Температурный режим: от -25 до -15 °C
- Хладагент R404
- Наружный блок:
  - Компрессор
  - Медно-алюминиевый конденсатор
  - Вентилятор обдува
  - Фильтр-осушитель
  - Электрический блок управления
  - Ванночка сбора и выпаривания конденсата
- Внутренний блок:
  - Испаритель
  - Вентилятор обдува

- ТЭН оттайки испарителя
- Поддон сбора конденсата
- Зимний комплект для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °C:
  - Термостат
  - Нагреватель компрессора
  - Регулятор скорости вентилятора ККА
  - Нагреватель блока управления
- <u>Дистанционный пульт управления</u> (для размещения панели управления на некотором расстоянии от сплитсистемы)
- Светодиодный светильник
- Комплект трубок в термоизоляции длиной 5 м, дренажная трубка 1 м, концы трубок запаяны или обжаты

#### Технические характеристики:

- Конденсатор:
  - ∘ Шаг ребер: 3,2 мм
  - ∘ Поверхность: 11,14 м2
  - Количество вентиляторов: 2
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
  - Диаметр крыльчатки: 254 мм
  - Производительность: 1200 м3/час
- Воздухоохладитель:
  - ∘ Шаг ребер: 3,6 мм
  - ∘ Поверхность: 8,93 м2
  - Количество вентиляторов: 2
  - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
  - ∘ Диаметр крыльчатки: 200 мм
  - Производительность: 1200 м3/час
- Дальность струи воздуха: 4 м
- Диаметр всасывающей трубки: 16 мм
- Диаметр нагнетательной трубки: 8 мм
- Электрокабель:
  - ∘ Внешний силовой: 4x 1,5 + 1x 1,5
  - Силовой соединительный: 4х 1,5 + 1х 1,5
  - Соединение датчиков: 3х 0,75
- Количество хладагента: 0,9 кг
- Размеры в упаковке: 898х988х908 мм
- Объём упаковки: 0,81 м3
- Комплект зима-лето
- Электрическая оттайка испарителя
- Герметичный поршневой компрессор
- В качестве дросселирующего устройства капиллярная трубка
- Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом
- Равномерное распределение холодного воздуха по всей камере

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.